



Prohlášení o vlastnostech

dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
č. 305/2011, Přílohy III

pro výrobek

AQUAFIN-P4 205091

- Zařazení typu výrobku:** EN 1504-5 : U(D1) W(1) (6/40)
- Identifikace :** číslo šarže: uvedeno na obalu
- Použití:** Injektáž betonu- vyplňování trhlin a dutin
- Výrobce :** Schomburg GmbH & Co. KG
Aquafinstrasse 2-8
32760 Detmold
- Zplnomocněný zástupce:** neuvedeno
- Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku :** Systém 4
- Notifikovaná zkušební laboratoř:** neuvedeno
- Deklarované vlastnosti :**

Základní charakteristiky	Parametry	Harmonizovaná technická norma
Přidržnost a Zvětšení objemu	$\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 10 \%$	EN 1504-5:2005
Vodotěsnost	D1	
Teplota skelného přechodu	- 25°C	
Injektážní kapacita při suchém mediu	Injektážní třída: 0,1 při 6°C, 21°C a 30°C	
Injektážní kapacita při ne suchém mediu	Injektážní třída: 0,1 při 6°C, 21°C a 30°C	
Viskozita	T _{min} : 6°C 288 mPa*s T _{norm} : 21°C 148 mPa*s T _{max} : 40°C 95 mPa*s	
Zpracovatelnost	T: 5°C > 40 min T: 18°C > 30 min	
Kompatibilita s betonem	15,6% Bez selhání při tlakové zkoušce Ztráta schopnosti deformace < 20%	

Vlastnosti výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s vlastnostmi deklarovanými v bodě 8. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsán za a jménem výrobce:

Michael Hölscher, technician
(name and function)

Detmold, 17.06.2013



Toto Prohlášení o vlastnostech bylo vytvořeno elektronicky a je platné i bez písemného podpisu.

Aktuální bezpečnostní listy a technické listy jsou k dispozici na internetové stránce:

http://www.schomburg-ics.cz/cs/Technicke_a_bezpe%C4%8Dnostni_listy-xxdatenblaetter.html

Přeloženo z originálního dokumentu výrobce:

Ing. František Jurák
Technický ředitel
Schomburg Čechy a Morava s.r.o.

