



TECHNICKÝ LIST

ASO[®]-Dichtband-2000-S-Ecken Těsnicí tvarovka (rohová)

výr. č. : 2 05939 005 (vnější roh)

výr. č. : 2 05939 006 (vnitřní roh)

Vlastnosti:

z kompozitního materiálu, elastická, vodotěsná, velmi odolná vůči přetržení, zaručuje rychlé vysychání vodu obsahujících lepidel na obklady/dlažby a izolačních materiálů, vysoce odolná vůči agresivním látkám.

Vyhovuje požadavkům pro udělení obecného stavebního osvědčení pro kontaktní hydroizolace pod obklady/dlažby, část 3: Izolační pásy pod obklady/dlažby.

Oblasti použití:

K vytvoření vodotěsných vnějších a vnitřních rohů napojení stěna/podlaha.

Zpracování:

Tvarovky ASO[®]-Dichtband-2000-S-Ecken se zpracují do vnějších resp. vnitřních rohů napojení stěna/podlaha, které se nejprve opatří hydroizolační vrstvou např. SANIFLEX, AQUAFIN-2K resp. AQUAFIN-2K/M, ASOFLEX-AKB a SANIFIN. V dalším prac. kroku se okraje tvarovky přepracují použitým hydroizolačním materiálem. Spoje se zhotovují s přesahem min. 5 cm a lepí se bez záhybů pomocí použité hydroizolace. Spáry izolované páskou ASO-Dichtband-2000-S a ASO-Dichtband-2000-S-Ecken je třeba dostatečně chránit před mechanickým poškozením.

Dodržujte pokyny uvedené v technickém listu hydroizolačního materiálu.

Dodávané balení:

10 ks v 1 kartonu

vnitřní roh: šířka 20 cm

vnější roh: šířka 20 cm

Další těsnicí pásy a tvarovky:

ASO-Dichtband-2000

ASO-Dichtband-2000-S

ASO-Dichtband-2000-Sanitär

ASO-Dichtband-2000-T-Stück

ASO-Dichtband-2000-Kreuzung (křížení)