



# Prohlášení o vlastnostech

dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)  
č. 305/2011, Příloha III

pro výrobek

## ASOCRET-M30 205548

- Zařazení typu výrobku:** DIN EN 988-1:2010-12
- Použití:** Běžná omítková malta (GP)
- Výrobce:** Schomburg GmbH & Co. KG  
Aquafinstrasse 2-8  
32760 Detmold
- Zplnomocněný zástupce:** Holger Sass, product manager
- Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:** Systém 4
- Harmonizovaná norma:** DIN EN 988-1:2010-12
- Notifikovaná zkušební laboratoř:** neuvedeno
- Deklarované vlastnosti:**

Základní charakteristiky	Parametry	Systém pro posouzení a hodnocení stálosti vlastností výrobku	Harmonizovaná technická norma
Pevnost v tlaku	CS IV	Systém 4	DIN EN 998-1:2010-12
Kapilární absorpce vody, kategorie	W2		
Koeficient difuzního odporu ( $\mu$ )	$\leq 25$		
Tahová přídržnost po 28 dnech	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Vzhled lomu	A		
Součinitel tepelné vodivosti (stř. hodnota pro $\lambda_{10}$ , suchý mat.), Tabulková průměrná hodnota (P 50 %)	$< 0,67$		
Reakce na oheň	A1		
Trvanlivost (odolnost proti mrazu)	Vyhovuje, při použití dle TL		



9. Vlastnosti výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s vlastnostmi deklarovanými v bodě 8.  
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

**Podepsán za a jménem výrobce:**

Stefan Flügge, technické oddělení  
(jméno a funkce)

V Detmoldu, 14. 07. 2015

***Toto Prohlášení o vlastnostech bylo vytvořeno elektronicky a je platné i bez vlastnoručního podpisu.***

Aktuální bezpečnostní listy a technické listy jsou k dispozici na internetové adrese:

<http://www.schomburg.com/de/de/downloads/datenblaetter>

resp.

<http://www.schomburg.com/cz/cs/ke-stazeni/datasheets>

**Přeloženo z originálního dokumentu výrobce:**

Ing. Jitka Tietjen  
Jednatelka  
Schomburg Čechy a Morava s. r. o.