

TECHNICKÝ LIST

DEKOGROUT

Antibakteriální, plísním odolná, flexibilní cementová spárovací malta

- Antibakteriální a odolná proti plísním
- Hydrofobní
- Odolný proti mrazu a rozmrzání
- Bez nebezpečného jemného křemičitého písku
- Dobré aplikační a omyvatelné vlastnosti
- Hladký povrch a široká škála barevných odstínů (24 barev)
- Pro interiér i exteriér, použití možné i pod vodou
- Splňuje požadavky dle EN 13888, CG2
- Pro spáry široké od 1 - 6 mm
- Paropropustná
- Vhodný pro podlahy i stěny se zabudovaným vyhříváním
- EC1: velmi nízké emise
- Barvy odpovídají silikonu ESCOSIL



DEKOGROUT je vhodný pro spárování skleněných mozaiek, glazované a zcela glazované hliněné dlažby, cihlové dlaždice, obkládací pásy, slinutou dlažbu a obklady do koupelen, sprch a obývacích pokojů, na terasy, balkony a lodžie, stejně jako pro fasády, bazény, komerční prostory

Mimo jiné je DEKOGROUT vhodný na spárování přírodních kamenů, pokud tomu vlastnosti přírodního kamene dovolí (tj. skrze fyzické charakteristiky kamene), může být odbarvení eliminováno. Doporučujeme CRISTALLFUGE pro spárování přírodního kamene.

Barvy

Bianco
Grigio chiaro
Grigio
Grigio tortora
Grigio cemento
Antracite
Nero
Off white
Crema marfil
Travertino
Beige
Camel

Tabacco
Marrone
Testa di moro
Giallo
Verde
Smeraldo
Crocus
Azzurro
Blu
Magnolia
Rosa
Rosso maranello





TECHNICKÝ LIST

Spotřeba: dle spárovaného produktu a šířky spár

Báze: Cement, minerální agregáty a vysoce kvalitní přísady

Barva: Výběr z 24 odstínů viz tabulka odstínů

Aplikace/teplota podkladu + 5°C až + 30°C

Zatížitelné po: nejméně 3 dnech*

Skladování: 18 měsíců v originálním uzavřeném balení.

Otevřené balení zpracujte okamžitě

Poměr vody: cca. 25% , 1.2 – 1.3 l / 5 kg

Doba zpracovatelnosti: cca. 30 minut*

Balení: 5 kg pytle

Šíře spár: 1 až 6 mm

Pochozí po: cca. 24 hod.*

Čištění: vodou za čerstvého stavu

Hustota: cca. 1,2 kg/dm³

Hustota čerstvé malty: cca. 1,9 kg/dm³

*) při +20°C, 65% RH