

TECHNICKÝ LIST

FIX 10-M

Výr. č.: 201818

Montážní rychle tuhnoucí cement

Vlastnosti:

FIX 10-M je rychle tuhnoucí montážní cement bez obsahu chloridu. Je snášlivý se všemi druhy normovaných cementů dle DIN 1164. Použitelný jako rychle reagující přísada při práci s betonem a omítkou.

Silná pojivost umožňuje příměs ostrého písku (1 obj. díl FIX 10-M: 1–2 obj. dílům písku), přičemž proces tuhnutí se téměř nezpomalí. Pevnost se sníží rovněž jen minimálně. Tuhnutí je závislé na teplotě – teplo jej urychluje, chlad zpomaluje.

Oblasti použití:

Vhodný k rychlému zalévání děr, k ukotvení a upevnění strojů, potrubí, zábradlí apod.; na jakékoliv hmoždinky a rychlé opravy betonu, přírodního i umělého kamene, potěrů, omítky a zdiva uvnitř i venku.

Technické údaje:

Báze:	cement
Objemová hmotnost sypaná:	1,6 g/cm ³
Počátek tuhnutí:	
tekutá konzistence:	po cca. 20 min. od počátku tuhnutí
konzistence jako stěrka:	po cca. 10 min.
Dodávané balení:	kbelíky po 6 a 12 kg
Skladování:	v suchu, bez přístupu vzduchu 12 měsíců

Podklad:

Odstranit volné části omítky a zdiva. Čistý podklad nejprve navlhčit vodou.

Zpracování:

Do čisté nádoby nejprve nalít vodu, poté přimíchat prášek. FIX 10-M je třeba rychle namíchat i zpracovat. Nepřipravovat více směsi, než kolik lze zpracovat za dobu k počátku tuhnutí.

Přidáním cca. 25 % vody se dosáhne konzistence stěrky, přidáním cca. 30–50 % tekuté konzistence.

FIX 10-M je možné nastavit i ostrým pískem.

Směšovací poměr:

1 obj. díl FIX 10-M: 1–2 obj. díly písku

Upozornění:

Neošetřované plochy chránit před působením FIX 10-M.

Zkušební aplikace je nutná.

Výrobek obsahuje cement, dle ADR je zařazen do skupiny dráždivých látek.

Při aplikaci dbát Bezpečnostních opatření dle ES!