



TECHNICKÝ LIST

FIX 10-S

Výr. č. : 2 01819

Těsnicí cement

Vlastnosti:

- bez obsahu chloridů
- vysoce reaktivní rychletuhnoucí cement
- začíná tuhnout okamžitě po spojení s vodou
- pro vnitřní i vnější použití

Oblasti použití:

K okamžitému utěsnění promáčených ploch, proti průniku a průsaku vody ve sklepních prostorech, šachtách, štolách apod.

Technické údaje:

Báze:	cement, aditiva
Barva:	cementově šedá
Sytná hmotnost:	cca 1,2 kg/dm ³
Teplota podkladu/ zpracování:	+5 °C až +30 °C
Počátek tuhnutí:	ihned po spojení s vodou
Spotřeba:	cca 2 kg na 1 litr dutiny
Skladování:	v suchu, 12 měsíců v uzavřeném originálním obalu, po otevření ihned spotřebovat
Dodávané balení:	1 kg nádoba, plast. kbelíky po 6 a 12 kg

Podklad:

Podklad musí být nosný, čistý a pevný, zbavený látek zhoršujících přilnavost. Zvětralé omítky a uvolněné části zdiva je nutno odstranit. Pro lepší přídržnost těsnicí hmoty doporučujeme před aplikací FIX 10-S zhotovit v místě průniku rybinovou drážku.

Zpracování:

Utěšňování míst průniku vody se provádí tak, že se suchý FIX 10-S (ve formě prášku) zatlačí pevně rukou do místa průniku. Pokud se nepodaří místo napoprvé utěsnit, aplikaci FIX 10-S ještě jednou zopakovat, následně ihned opakovaně přetřít AQUAFINem-F a provést požadovanou plošnou hydroizolaci.

Upozornění:

- Neošetřované plochy chránit před působením FIX 10-S.
- Je potřeba provést zkušební aplikaci.
- Při rozsáhlém plošném promáčení doporučujeme použít systém AQUAFIN-F a AQUAFIN-1K.

FIX 10-S se nesmí míchat resp. přijít do styku se sádrou.

Dbát pokynů v platném Bezpečnostním listu dle ES !

GISCODE: ZP1