



TECHNICKÝ LIST

REINIT-BM

Výr. č.: 4 06303

Separační prostředek / ochrana míchací techniky

Vlastnosti:

REINIT-BM zabraňuje nalepování zbytků betonu a malty, nepoškozuje kov ani lak, omezuje tvorbu rzi na přípravek ošetřených kovových částech. Při pravidelném ošetřování REINITem-BM si stroje a zařízení zachovávají delší dobu svou pořizovací hodnotu.

Oblasti použití:

REINIT- BM se používá všude tam, kde se má zamezit nalepování zbytků betonu nebo malty – to jsou zejména stavební stroje, míchačky, automatická zařízení pro výrobu betonových bloků/ dlažby, domíchávače a pracovní nástroje.

Technické údaje:

| | |
|------------------|---|
| Barva: | žlutá |
| Dodávaná forma: | tekutá, neředí se |
| Hustota: | 0,90 g/cm ³ |
| Spotřeba: | cca 100 – 150 g/m ² |
| Skladování: | chránit před rzí a nečistotami |
| Trvanlivost: | 12 měsíců v originálním uzavřeném obalu |
| Dodávané balení: | 1 000 l kontejner 180 l sud 25 l nádoba |

Pokyny k použití:

Nové přístroje/ zařízení nastříkejte ještě před použitím REINITem-BM. Použité znečištěné přístroje/ zařízení nejprve zbavte nečistot silným proudem vody. Větší zbytky betonu nebo malty odstraňte mechanicky, příp. předem ošetřete REINITem-R. Po vyschnutí naneste v dostatečném množství neředěný REINIT-BM na čisté kovové povrchy, k aplikaci použijte vhodný přístroj.

Poznámka:

Naše pokyny jsou pouze orientačním doporučením, pro stanovení vhodného způsobu aplikace proveďte nejprve potřebné zkoušky.

Bezpečnostní pokyny:

viz platný Bezpečnostní list