



TECHNICKÝ LIST

REMICRYL-TOP

výr. č. 4 06458

Impregnace na beton tvořící film s dobrými ochrannými vlastnostmi

REMICRYL-TOP je bez rozpouštědlová impregnace na beton, vyrobená na bázi kopolymerů. Účinek REMICRYLu-TOP spočívá také v tom, že barva povrchu betonu působí mnohem intenzivněji. REMICRYL-TOP odolává mastnotám a zajišťuje velmi dobrou odolnost betonového povrchu vůči nečistotám různého původu. Po ošetření REMICRYLem-TOP betonářské výrobky získají výrazně vyšší odolnost vůči vlivům okolního prostředí a vůči růstu mechů a řas, odolnost vůči posypovým solím se výrazně zvýší, tvorba výkvětů se zredukuje. REMICRYL-TOP je odolný vůči UV záření.

Oblasti použití:

REMICRYL-TOP je určen k aplikaci při suchém postupu výroby betonu. Před balením je nutné výrobky dodatečně vysušit (např. pomocí infračerveného sušicího zařízení).

REMICRYL-TOP je vhodný k impregnaci

- dlažebních kostek
- obrubníků
- chodníkových desek
- betonových prefabrikátů.

Technické údaje:

Barva: bílá
Konzistence: kapalina
Hodnota pH: 8
Hustota: 1,03 g/cm³
Skládání: v suchu, chraňte před mrazem,
6 měsíců v originálním obalu, po
otevření ihned spotřebujte
Dodávané balení: 1 000kg kontejner

Spotřeba:

cca 60-150 g/m² v závislosti na podkladu.

Zpracování:

REMICRYL-TOP se dodává hotový k přímému použití, nanáší se rovnoměrně na ošetřovaný povrch válečkem nebo vhodným tlakovým stříkacím zařízením. Během zpracování je bezpodmínečně nutné zabránit tvorbě louží!

Důležitá upozornění:

- Při nanášení REMICRYLu-TOP zamezte vzniku louží, neaplikujte jej v silné vrstvě.
- Před použitím přípravku musí být podklad odmaštěn a zbaven volných částic.
- Teplota podkladu by měla být minimálně +10 °C.
- Založte zkušební plochu a zkusmo stanovte optimální spotřebu přípravku.

**Dodržujte pokyny uvedené v platném
Bezpečnostním listu dle směrnic ES!**