



Prohlášení o vlastnostech

dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
č. 305/2011, Příloha III

pro výrobek

UNIFIX-S3
204276

- Zařazení typu výrobku:** EN 12004 C1
- Identifikace:** číslo šarže: uvedeno na obalu
- Použití:** Normálně tvrdnoucí, vysoce deformovatelné cementové lepidlo pro vnitřní a vnější pokládku obkladů a dlažeb
- Výrobce:** Schomburg GmbH & Co. KG
Aquafinstrasse 2-8
32760 Detmold
- Zplnomocněný zástupce:** Holger Sass, product manager
- Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:** Systém 3
pro reakci na oheň CWFT
- Notifikovaná zkušební laboratoř:** Notifikovaná zkušební laboratoř NRW, IČ 0432, provedla přezkoušení výrobku na základě zkoušky typu a vydala: **Protokol o zkoušce č. 220005858-07**

8. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Parametry	Harmonizovaná technická norma
Reakce na oheň	třída E	EN 12004:2007+A1:2012
Přídržnost		
tahová přídržnost v suchém prostředí	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Trvanlivost:		
tahová přídržnost po ponoření do vody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
tahová přídržnost po uložení při vyšší teplotě	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
tahová přídržnost po namáhání v cyklech zmrazení-rozmrazení	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Uvolňování nebezpečných látek	nestanovuje se	



9. Vlastnosti výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s vlastnostmi deklarovanými v bodě 8.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsán za a jménem výrobce:

Wilhelm Kreiling-Dreyer, technické oddělení
(jméno a funkce)

Detmold, 02. 05. 2013

Toto Prohlášení o vlastnostech bylo vytvořeno elektronicky a je platné i bez vlastnoručního podpisu.

Aktuální bezpečnostní listy a technické listy jsou k dispozici na internetové adrese:

<http://www.schomburg.com/de/de/downloads/datenblaetter>

resp.

<http://www.schomburg.com/cz/cs/ke-stazeni/datasheets>

Přeloženo z originálního dokumentu výrobce:

Ing. Jitka Tietjen
Jednatelka
Schomburg Čechy a Morava s. r. o.