

## ASO®-SB

Selbstklebendes Gewebeband mit schnitthemmender Wirkung



Artikelnummer	Länge, Artikel	Breite, Artikel	Materialstärke, Artikel	Verpackung	Farbe
201616001	10 m	50 mm	ca. 0,65 mm	Rolle	beige mit SCHOMBURG Schriftzug

### Produkteigenschaften

- Schnittschutzband
- mehrlagig ausgestattet
- selbstklebend

### Vorteile

leicht verarbeitbar

### Einsatzgebiete / Abdichtung im Verbund

- als Schutz über Dichtbandsystemen im Bereich von Dehnungs-, Bewegungs- und Randanschlussfugen
- als Schutz des Dichtbandsystems vor Schnitt bei Wartungsarbeiten von elastischen Bewegungsfugen

### Technische Daten

#### Materialeigenschaften

Produktkomponenten	Rollenware
Materialbasis	selbstklebendes Gewebeband aus Polyamid und Aramid, mit Release-Liner
Breite der Schnittschutzzone	ca. 40 mm
UV-Beständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2	200 Stunden
Temperaturbeständigkeit	- 5 + 60 °C

#### Verarbeitung

Verbrauch	ca. 1 m pro m
-----------	---------------

## ASO<sup>®</sup>-SB

### Verarbeitungstechnik

Hilfsmittel / Werkzeuge

- Anpressrolle
- Cuttermesser
- Gliedermaßstab
- Schere / Messer

### Anwendung

Verarbeitung

1. Die Abdichtungsmaterialien müssen erhärtet / abgebunden sein.
2. Die Abziehfolie von ASO<sup>®</sup>-SB entfernen und mittig im Bereich der Bewegung- und Anschlussfuge verkleben.

### Lagerbedingungen

Lagerung

Kühl, trocken und geschützt vor Sonneneinstrahlung. Mind. 24 Monate im Original-Gebinde.

### Entsorgung

Produktreste können im Hausmüll entsorgt werden.

### Hinweise

Klebestreifen von den ggf. vorhandenen Schnittstellen der Dichtbandrolle entfernen. Den Anschlussbereich überlappend ausführen.

### Einschlägige Regelwerke

**Die Planung, Prüfung von Untergründen und baulichen Gegebenheiten, Verlegung, Verfugung und spätere Pflege des Gewerkes muss gemäß der einschlägigen DIN-Normen und anerkannten Regel der Technik (z.B. den Merkblättern des ZDB-Merkblättern des Zentralverband Deutsches Baugewerbe e. V.) in der jeweils aktuellsten Fassung erfolgen.**

Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für Anforderungen die über den Rahmen der hier beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. Diese bedürfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen Bestätigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfall sind Musterflächen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.