SCHOMBURG

Ausführungsprotokoll	für die Herstellung von Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten (AiV-F) in Anlehnung an DIN 18534 und 18535
1. Objektdaten	Ausführendes Unternehmen Mitarbeiter Bauvorhaben
2. Umgebungsbedingungen	Lufttemperatur in °C ☐ Luftfeuchte in % ☐ Untergrundtemperatur °C ☐

3. Wassereinwirkungsklasse / Abdichtung

Abdichtungsstoff	SANIFLEX	AQUAFIN-1K-Premium	AQUAFIN-2K/M-Plus	AQUAFIN-RS300	ASOFLEX-AKB
W0-I					
W1-I					
W2-I[1]					
W2-I[2]	Nur Wand				
W3-I[1]					
W3-I[2]					
W1-B					
W2-B					

Bitte ankreuzen:

4. Untergründe

	Beton	Zementestrich	Calcium-sulfat-estrich	Zementputz	PCC-Mörtel	Kalk-Zementputz	Zementgebundene Bauplatten	Verbundelement*	Gipskarton-platten	Gipsfaserplatten	Gipsplatten mit Vliesarmierung	Gipsputz
Trockenräume (Büro- und Wohnräume)	W0-I ○	W0-I ○	W0-I ○	W0-I ○	W0-I ○	W0-I ○	W0-I ○	W0-I ○	W0-I ○	W0-I ○	W0-I ○	W0-I ○
Häusliche und Hotel-Bäder auch mit Bodenentwässerung (außer bodengleiche Duschen)	W1-I ○	W1-I ○	W1-I ○	W1-I ○	W1-I ○	W1-I ○	W1-I ○	W1-I ○	W1-I ○	W1-I ○	W1-I ○	W1-I ○
Häusliche und Hotel-Bäder mit Boden-entwässerung, auch bodengleiche Duschen	W2-I ○	W2-I ○		W1-I ○	W1-I ○	W1-I ○	W1-I ○	W1-I ○	W1-I ○	W1-I ○	W1-I ○	W1-I ○
Umkleiden und WCs in Sport- und Gewerbestätten	W2-I ○	W2-I ○		W1-I ○	W1-I ○	W1-I ○	W1-I ○	W1-I ○	W1-I ○	W1-I ○	W1-I ○	W1-I ○
Duschen in Sport- und Gewerbestätten	W3-I ○	W3-I ○		W3-I ○	W3-I ○	W3-I ○	W3-I ○	W3-I ○				
Umgänge um Badebecken	W3-I ○	W3-I ○		W2-I ○	W2-I ○	W2-I ○	W2-I ○	W2-I ○				
Bade- und andere Wasserbecken	W1B-W3B ○	W1B-W3B ○		W1B-W3B ○	W1B-W3B ○							
Gewerbeküchen, Brauereien, Wäschereichen etc.	W3-I ○	W3-I ○		W3-I ○	W3-I ○	W3-I ○	W3-I ○	W3-I ○				

*Verbundelement aus expandiertem oder extruiertem Polystyrol mit Mörtelbschichtung und Gewebearmierung.
[1]) mit zusätzlichen chemischen Einwirkungen
[2]) ohne zusätzliche chemische Einwirkungen

Ausführungsprotokoll	für die Herstellung von Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten (AiV-F) in Anlehnung an DIN 18534 und 18535

5. Prüfung der Nassschichtdicke

	Raum bzw. Lage	Fläche in qm	Nassschichtdicke in mm		Verarbeitete Gesamtmenge in kg
			1. Auftrag	2. Auftrag	
☐ Wand ☐ Boden					
☐ Wand ☐ Boden					
☐ Wand ☐ Boden					
☐ Wand ☐ Boden					
☐ Wand ☐ Boden					
☐ Wand ☐ Boden					
☐ Wand ☐ Boden					
☐ Wand ☐ Boden					
☐ Wand ☐ Boden					
☐ Wand ☐ Boden					
☐ Wand ☐ Boden					
☐ Wand ☐ Boden					

6. Bemerkung

Datum: Unterschrift:

SCHOMBURG GmbH
Aquafinstraße 2–8 · D-32760 Detmold (Germany) · Telefon +49-5231-953-00 · Fax +49-5231-953-333 · www.schomburg.de