

BLANKOL-92

Umweltfreundliches Trennmittel



Artikelnummer	Inhalt	ME	Verpackung	Farbe
406120001	25	L	Kanister	klar
406120003	1000	L	Container (IBC)	klar
406120005	210	L	Fass	klar

Produkteigenschaften

Betontrennmittel

Vorteile

biologisch abbaubar - Nachweis vorhanden

Einsatzgebiete

- als Trennmittel für nicht saugende Schalungen
- für Stahlschalungen und kunststoffbeschichtete Großflächenschalungen besonders geeignet
- für Schalungstemperaturen bis +90 °C

vorhandene Prüfzeugnisse

Ermittlung der Wassergefährdungsklasse zur Selbsteinstufung

Technische Daten

Materialeigenschaften

Materialbasis	Mineralöl
Konsistenz	flüssig, nicht verdünnbar
Dichte (spezifisches Gewicht)	ca. 0,82 g/cm ³
Wasserverdünnbar	Nein

Verarbeitung

Verbrauch	ca. 15,00 - 50,00 g / m ²
-----------	--------------------------------------

BLANKOL-92

Verarbeitungstechnik

Hilfsmittel / Werkzeuge

- Durcksprühanlage
- Spritzanlagen

Handverarbeitung

sprühbar mit Drucksprühgerät

Untergrund vorbereiten

Anforderung an den Untergrund

1. sauber
2. trocken

Anwendung

Verarbeitung

Zur Verarbeitung eine geeignete automatische oder manuelle Sprühanlage verwenden.

Lagerbedingungen

Lagerung

Kühl und trocken. Mind. 24 Monate im Original-Gebinde. Angebrochene Gebinde umgehend aufbrauchen.

Hinweise

- Vorversuche sind zwingend erforderlich!
- Vorschriften im Umgang mit lösungsmittelhaltigen Stoffen beachten, ggf. Sicherheitsdatenblatt anfordern.
- Pfützenbildung vermeiden!
- Zu hoher Auftrag kann Krustenbildung und Aufbauen hervorrufen.
- BLANKOL-92 ist nicht wasserverdünubar!
- Beheizte Schalungen bis +90 °C maximal!
- Schweißarbeiten, Arbeiten mit Funkenflug, offenes Feuer etc. sind in der Nähe der frisch eingesprühten Schalung unbedingt zu vermeiden.
- BLANKOL-92 nicht auf Schalungen im Außenbereich einsetzen!
- Vor Verwendung im Trinkwasserbereich Auftraggeber kontaktieren und Vorversuche zur Ermittlung der Eignung durchführen.
- Gutachten über die biologische Abbaubarkeit: Dir.Tgb.-Nr. A 174 E/93/R (Hygiene-Institut des Ruhrgebiets, Gelsenkirchen).

Das gültige Sicherheitsdatenblatt beachten!

GISCODE: BTM30

Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für Anforderungen die über den Rahmen der hier beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. Diese bedürfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen Bestätigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfallsind Musterflächen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.