



# SCHOMBURG

Sicher die Lösung.



# AQUAFIN®-Primer

Sicherheitsgrundierung für die Bauwerksabdichtung und Sanierung

[schomburg.de](http://schomburg.de)

# Sicherheitsgrundierung für die Bauwerksabdichtung und Sanierung

## **AQUAFIN®-Primer**

### **Untergründe sicher vorbereiten**

**AQUAFIN**-Primer ist die optimale Lösung, um mineralische Untergründe sicher für nachfolgende Abdichtungs- und Sanierungsarbeiten vorzubereiten. Die Grundierung ist ideal geeignet für den Einsatz auf schwach und auf starksaugenden mineralischen Untergründen wie z.B. Beton oder Mauerwerk.

**AQUAFIN**-Primer ist gebrauchsfertig, schnell trocknend und wirkt untergrundverfestigend. An der Oberfläche wird die kapillare Saugfähigkeit reduziert und gleichzeitig die Untergrundhaftung für nachfolgende Schichten verbessert.



## Technische Daten

Produktkomponenten	1K-System, gebrauchsfertig
Materialbasis	Silikat-Dispersion
Konsistenz	flüssig
Dichte	ca. 1 kg/dm <sup>3</sup> (spez. Gewicht)
Überarbeitbar	ca. 30 Minuten nach dem matt-feuchten Auftrocknen
Verbrauch (Grundierung)	ca. 200-250 g/m <sup>2</sup>
Lieferform	1-, 5- und 10-l-Gebinde

## Vorteile für den Anwender

**Verbessert die Haftung nachfolgender Abdichtungs- und Mörtelschichten**

**Kein Anmischen erforderlich, direkt zu verarbeiten**

**Schnell überarbeitbar**



## **Einsatzgebiete**

- zur Grundierung auf schwach und stark saugenden Untergründen
- für alle mineralischen Untergründe wie z.B. auf Beton und Mauerwerk geeignet
- für trockene und mattheuchte Untergründe
- für horizontale und vertikale Flächen
- für innen und außen
- zur Untergrundvorbereitung für die Bauwerksabdichtung mit flexiblen polymermodifizierten Dickbeschichtungen (FPD) wie AQUAFIN-RB400 und mineralischen Dichtungsschlämmen (MDS) wie z.B. AQUAFIN-1K oder dem Multimörtel ASOCRET-M30
- als Bestandteil in den THERMOPAL-Sanierputzsystemen

## **Eigenschaften**

- reduziert die kapillare Saugfähigkeit an der Oberfläche
- gebrauchsfertig
- schnell trocknend
- haftverbessernd
- untergrundverfestigend
- staubbindend
- lösemittelfrei
- diffusionsoffen

# Sicherer und schneller Arbeitsfortschritt

## Haftverbessernd

**AQUAFIN**-Primer verbessert die Haftung zum Untergrund für nachfolgende Abdichtungsschichten.



## Untergrundverfestigend

**AQUAFIN**-Primer verfestigt durch seine spezielle Rezepturzusammenstellung die behandelte Oberfläche und führt so zu einer verbesserten Haftung für nachfolgende Schichtaufträge.



## Schnelle Überarbeitung

**AQUAFIN**-Primer zieht nach dem Auftragen schnell ein und ermöglicht so einen schnellen Arbeitsfortschritt innerhalb von nur 30 Minuten.



SCHOMBURG GmbH  
Aquafinstraße 2 - 8  
D-32760 Detmold (Germany)  
Telefon +49-5231-953-00  
Fax +49-5231-953-333  
[www.schomburg.de](http://www.schomburg.de)

