

Spachtelmassen /  
Vergussmörtel



# ASOCRET-HFF

Bodenausgleichsmasse für  
mechanisch beanspruchte Bereiche.

**Sicher die Lösung.**



# Bodenausgleichsmasse für mechanisch beanspruchte Bereiche

## **ASOCRET-HFF**

Mechanisch schnell belastbar. Ideal für die direkte Nutzung in Innenräumen und im Außenbereich. Im System mit Versiegelungen für leicht erstellte und pflegeleichte Lösungen.

### **Technische Daten**

---

Druckfestigkeit*	25 N/mm <sup>2</sup> nach 24 h 52 N/mm <sup>2</sup> nach 28 Tagen
------------------	--

---

Biegezugfestigkeit*	7 N/mm <sup>2</sup> nach 28 Tagen
---------------------	-----------------------------------

---

Verarbeitungszeit	30-45 Minuten
-------------------	---------------

---

Verarbeitung	mit Rührwerk, Flächenraker und Stachelwalze
--------------	---

---

Lieferform	20 kg Gebinde
------------	---------------

---

\* Die Angaben gelten für +23 °C / 50% rel. Luftfeuchtigkeit.



## **Einsatzgebiete**

- direkt nutzbare Flächen in Innenräumen, z.B. Hobby-, Werk-, Abstell- und Nebenräume
- direkt nutzbare Flächen außen, z.B. Garagen und Loggien
- pflegefreundliche Bodenflächen in Kombination mit Versiegelung oder Beschichtung
- pflegefreundliche Bodenflächen in Betonoptik in Kombination mit Imprägnierung
- für Schichtdicken 3–35 mm

## **Eigenschaften**

- 1-komponentig
- schwindkompensiert
- schnell erhärtend und früh belastbar
- hoch verschleiß- bzw. abriebbeständig gegenüber Luft, Vollgummi und Vulkolanbereifung
- schleif- und polierbar

## **Vorteile für den Anwender**

**Erstellung anspruchsvoller Nutzsichten**

**Lange Verarbeitungszeit**

**Sicherheit durch Arbeiten im abgestimmten Produktsystem**

**Wasserdicht im Foliensack verpackt**

SCHOMBURG GmbH  
Aquafinstraße 2 - 8  
D-32760 Detmold (Germany)  
Telefon +49-5231-953-00  
Fax +49-5231-953-333  
[www.schomburg.de](http://www.schomburg.de)



 **SCHOMBURG**