



# RESIL<sup>®</sup> - NB150

Verdunstungsschutz zur  
Nachbehandlung von Beton.

# Betonnachbehandlungsmittel für Beton

## **RESIL<sup>®</sup>-NB150**

Für die Nachbehandlung von horizontalen Betonflächen. Bildet einen Schutzfilm, der den Beton vor äußeren Einflüssen wie Wind und Sonneneinstrahlung schützt und somit die Verdunstung des Wassers aus dem Beton vermindert. Dadurch wird die Rissbildung des Betons deutlich reduziert. RESIL-NB150 ist gebrauchsfertig und wird auf den grünen oder jungen Beton aufgesprüht. Schützt vor dem vorzeitigen Austrocknen.



## Technische Daten

Lieferform	1.000 l Container 215 l Fass 25 l Kanister 10 l Kanister
Dichte	ca. 0,98 g/cm <sup>2</sup>
Verarbeitungs- temperatur	ab ca. +5 °C
Dosierung	80-150 g/m <sup>2</sup>
Wassergefährdungs- klasse	1 (Selbsteinstufung)
Bezeichnung	Nachbehandlungsmittel BM (in Anlehnung an TL NBM-StB 09)

## Vorteile für den Anwender

**Sprühbar**

**Minimiert Schwundrisse**

**Niedriger Verbrauch**

**Selbstabwitternd**



### **Einsatzgebiete**

- Beton.
- Estrich.
- Putze auf Zementbasis.
- Horizontale und vertikale Applikation.
- Für die Nachbehandlung von o.g. Flächen.

### **Eigenschaften**

- Gebrauchsfertig.
- Lösemittelfrei.
- Oberflächenfestigend.
- Selbstabwitternd.

# Weitere Produkte für Beton oder Estrich:

Für Betone oder zementgebundene Estriche bietet SCHOMBURG verschiedene Lösungen um diesen zu vergüten und zu schützen. Hierunter befindet sich eine kleine Übersicht unserer Produkte.



## **Mörtelzusatz, Haftemulsion**

Durch den Einsatz von ASOPLAST-MZ können Mauermörtel und mineralische Putze vergütet und plastifiziert werden. Dadurch verbessert sich die Verarbeitung sowie die Haft- und Biegezugfestigkeiten.



## **Trennmittel**

Für Holz-, Kunststoff-, Stahl- und Matritzenschalungen kann BLANKOL-O eingesetzt werden. Hierbei wird das Trennmittel dünn auf die Schale aufgesprüht.



## **Nachbehandlungsmittel**

RESIL-NB150 bildet einen Schutzfilm der den frischen Beton schützt und vor vorzeitigem Austrocknen schützt. Das Produkt ist gebrauchsfertig und vor allem bei hohen Temperaturen sowie Winden wirkungsvoll.



## **Reiniger**

Wir bieten Ihnen Reiniger für verschiedene Anwendungsgebiete. Um Beton- oder Estrichflächen von Zementschleier, Ausblühungen oder Kalkausscheidungen zu entfernen, empfehlen wir ASO-R005.

SCHOMBURG GmbH  
Aquafinstraße 2 - 8  
D-32760 Detmold (Germany)  
Telefon +49-5231-953-00  
Fax +49-5231-953-333  
[www.schomburg.de](http://www.schomburg.de)



 **SCHOMBURG**