



# HF05-Brillantfuge

	Medium	Konzentration (%)	Einstufung HF05-Brillantfuge
<b>Säuren</b>	Ameisensäure	5	-
	Essigsäure	5	0
	Milchsäure	> 10	-
	Oxalsäure	5	+
	Phosphorsäure	2	0
	Weinsäure	5	-
	Zitronensäure	5	-
<b>Laugen</b>	Ammoniak	25	0
	Chlorbleichlauge	28	+
	Kalilauge	2	+
	Kalilauge	30	-
	Natronlauge	2	+
	Natronlauge	30	-
<b>Öle</b>	Heizöl	pur	0
	Motoröl	pur	0
	Olivenöl	pur	0
	Paraffinöl	pur	0
	Siliconöl	pur	0
	Sonnenblumenöl	pur	0
	Terpentinöl	pur	0
<b>Lösungsmittel</b>	Aceton	pur	+
	Butanol	pur	+
	Ethanol	pur	+
	n-Hexan	pur	+
	Isopropanol	pur	+
	Toluol	pur	+
	Xylol	pur	+
<b>Reiniger, Desinfektionsmittel</b>	Anti Germ MS flüssig (enthält Natriumhydroxid und Alkylbenzyl-dimethyl- ammoniumchlorid, 5 ml/l Wasser)		+
	Anti Germ Nepurin HD (enthält Phosphorsäure und Alkylbenzyl-dimethyl- ammoniumchlorid, 30 ml/l Wasser)		0
	Anti Germ SVM flüssig (enthält Schwefelsäure und Aminotri-methylenphosphon- säure, 30 g/l Wasser)		-
	Anti Germ SX flüssig (enthält Phosphor- und Salpetersäure, 12,5 ml/l Wasser)		+
	Ecolab Bendurol forte (enthält Phosphat und Fettalkoholethoxylyat, 1:5 mit Wasser verdünnt)		+
	Ecolab Helotil (enthält Phosphorsäure, 1:10 mit Wasser verdünnt)		0
	Ecolab Into (enthält Sulfamidsäure und Ethanol, 12,5 ml/l)		+
	Ecolab Segil 2000 (enthält Alkylpolyglycoside, Zitronensäure und Ethanol, 12,5 ml/l)		+
<b>Sonstiges</b>	Chlorwasser gem. ZDB		+
	dem. Wasser	pur	+
	Harn, Mensch/ Nutztviehhaltung	pur	+
	Molke	pur	0
	Nordseewasser	pur	+
	Wasser, 5° dH		+
	Wasser, 15° dH		+

- + beständig mind. 3 Monate
- 0 kurzzeitig beständig, mind. 72 h bzw. optische Beeinträchtigung
- unbeständig