



# Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

## Für das Produkt

### ASOCRET-M30

205548

- Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :** DIN EN 998-1:2010-12
- Verwendungszweck :** Normalputzmörtel (GP)
- Hersteller :** Schomburg GmbH & Co. KG  
Aquafinstraße 2-8  
32760 Detmold
- Bevollmächtigter :** Nicht relevant
- System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit :** 4
- Harmonisierte Norm** DIN EN 998-1:2010-12
- Notifizierte Stelle :** Nicht relevant
- Erklärte Leistung :**

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	CS IV	System 4	DIN EN 998-1:2010-12
Kapillare Wasseraufnahme Kategorie	W2		
Koeffizient der Wasserdampfdurchlässigkeit ( $\mu$ )	$\leq 25$		
Haftzugfestigkeit 28d	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Bruchbild	A		
Wärmeleitfähigkeit, Mittelwerte für $\lambda_{10}$ , dry, mat. Tabellierter Mittelwert (P = 50%)	$< 0,67$		
Brandverhalten	A1		
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Beständig, bei Anwendung gemäß TM		



9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :**

Stefan Flügge, Produkttechnik  
(Name und Funktion)

Detmold, 14.07.2015

***Die Leistungserklärung wurde elektronisch erstellt und ist daher auch ohne händische Unterschrift gültig***

Das aktuelle Sicherheitsdatenblatt und technische Merkblatt ist abrufbar unter:

<http://www.schomburg.de/de/Sicherheitsdatenblatt-datenblaetter.html>

bzw.

[http://www.schomburg.de/de/Technisches\\_Merkblatt-datenblaetter.html](http://www.schomburg.de/de/Technisches_Merkblatt-datenblaetter.html)