

Sondervereinbarung	Abweichung zur DIN 18533
<p>Zwischen Auftraggeber:</p> <hr/> <p>Auftragnehmer:</p> <hr/> <p>für das Bauvorhaben:</p> <hr/>	
<p>Die Kellerabdichtung bzw. Sockelabdichtung des obigen Bauvorhabens soll gemäß Leistungsverzeichnis / Planung vom mit der flexiblen polymervergüteten Dickbeschichtung (FPD) AQUAFIN-RB400 ausgeführt werden.</p> <p>Die DIN 18533, Ausgabe 07-2017, regelt die Abdichtungen mit mineralischen Dichtungsschlämmen (MDS) von nicht wasserdichten Bauteilen für die Wassereinwirkungsklassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • W 1-E Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser • W 2-E von außen drückendes Wasser • W 4-E Spritzwasser am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter erdberührten Wänden. <p>AQUAFIN-RB400 ist eine mineralische, hoch flexible und bitumenfreie Reaktivabdichtung auf Basis spezieller Bindemittel und Polymere, die neben den bauaufsichtlichen Anforderungen an eine flexible Dichtungsschlämme (MDS) auch die bauaufsichtlichen Anforderungen an eine flexiblen polymervergütete Dickbeschichtung (FPD) erfüllt. Objektbezogen können somit alle Bereiche der Bauwerksabdichtungen nachhaltig und mit hoher Ausführungssicherheit ausgeführt werden.</p> <p>Innovationen bzw. Weiterentwicklung von bestehenden Produktsystemen/Abdichtungsstoffen werden in der Normierung nur zeitversetzt umgesetzt, daher sind flexible, polymermodifizierte Dickbeschichtungen derzeit kein Bestandteil der DIN 18533. Alle von der Norm abweichenden Ausführungen sind vertraglich zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer gemäß der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) - DIN 18336 - Abdichtungsarbeiten Punkt 0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV zu vereinbaren und eindeutig und im Einzelnen in der Leistungsbeschreibung anzugeben.</p> <p>Die flexible polymervergütete Dickbeschichtung AQUAFIN-RB400 inkl. Systemkomponenten ist als Abdichtung für alle in der DIN 18533 definierten Wassereinwirkungsklassen anwendbar. Die Verwendbarkeit ist durch das allgemein bauaufsichtliche Prüfzeugnis (abP) P-1201/652/18-MPA-BS und diverser Verwendbarkeitsnachweise belegt. Bei der Ausführung der Bauwerksabdichtung sind die Vorgaben der Verwendbarkeitsnachweise einzuhalten.</p> <p>Mit dieser Vereinbarung erklärt sich der Auftraggeber mit der Anwendung von AQUAFIN-RB400 als Kellerabdichtung bzw. Sockelabdichtung einverstanden. Alle weiteren Bestimmungen des geltenden Werkvertrages bleiben unberührt“.</p>	
<p>Auftraggeber:</p> <p>Ort/Datum/Unterschrift</p> <hr/> <p>Auftragnehmer:</p> <p>Ort/Datum/Unterschrift</p> <hr/>	