



Grundierungen unter Putzmörtel

P79-Aufbrennsperre **Art. Nr.: 2 05402** **Grundierung unter Putz**

Nicht filmbildendes, hydrophobierendes Konzentrat für kurzfristige Verputzarbeiten.
 Geeignet zum Auftragen auf stark saugenden, zu verputzenden Untergründen, wie Ziegelstein-, Kalksandstein- und Porenbetonmauerwerk, um das Verbrennen oder Verdursten der nachfolgenden Putze zu verhindern. Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von

fremden Substanzen wie z. B. Fett, Öl oder anderen haftungsmindernden Stoffen sein.

Lieferform:
 25-kg-Kanister
 210-kg-Fass



DS8-Putzkontakt **Art. Nr.: 2 05410** **Putzkontakt für Putz und Beton**

Lösungsmittelfreie, quarzsandgefüllte Haftbrücke auf Kunststoffbasis. Zur besseren Erkennung bereits behandelter Flächen rot eingefärbt. Reduziert die Saugfähigkeit des Untergrundes, bindet den Oberflächenstaub, verhindert den zu schnellen Entzug des Anmachwassers und verhindert Ettringitbildung. Wird eingesetzt zum Grundieren saugender Untergründe aus Beton, die im Anschluss mit Putzen der Mörtelgruppe PIV verputzt werden sollen.

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und frei von Stoffen sein, die die Haftfestigkeit beeinträchtigen. Labile oder haftungsmindernde Schichten, z. B. Farb-anstriche, Trennmittel etc., sind zu entfernen.

Lieferform:
 20-kg-Eimer



<ul style="list-style-type: none"> • besonders geeignet - nicht geeignet 	Putze				Untergründe				
	Zementputze	Kalk-Zementputze	Gipsputze	Lehmputze	Beton	Ziegelstein	Kalk-Sandstein	Porenbeton	Bruchstein
DS8-Putzkontakt	-	-	•	•	•	-	-	•	•
P79-Aufbrennsperre	•	•	•	-	-	•	•	-	-

Hinweis:

Die Technischen Merkblätter der aufgeführten Produkte sind zu beachten.