



Maschinengängige Bitumenprodukte, Schlämmen und Injektionsprodukte



	Produkt	Maschinentechnik	Schlauchlänge in m	max. Schlauchdurchmesser	max. Förderdruck in bar	Düsengröße in mm / Düsenbezeichnung	Fördermenge in l/min	
Bitumenabdichtungen	ASOL-FE	Schneckenpumpe SP Pictor	30	1"	25	4,5	1 - 13	
		Peristaltikpumpe DP-8	20	1"	15	4,5	1 - 8	
		Airless Graco Duty Max 300 DI	45	1/2"	227	HDA 639, 635, 535	11,3	
	COMBIDIC®-1K	Schneckenpumpe SP Pictor *	30	1"	25	8,0	1 - 13	
		Peristaltikpumpe DP-8	20	1"	15	8,0	1 - 8	
	COMBIDIC®-1K-S	Schneckenpumpe SP Pictor *	30	1"	25	8,0	1 - 13	
		Peristaltikpumpe DP-8	20	1"	15	8,0	1 - 8	
		Airless Graco Duty Max 300 DI	45	1/2"	227	HDA 655, 651	11,3	
	COMBIDIC®-2K-CLASSIC	Schneckenpumpe SP Pictor *	30	1"	25	8,0	1 - 13	
		Peristaltikpumpe DP-8	20	1"	15	8,0	1 - 8	
		Airless Graco Duty Max 300 DI	45	1/2"	227	HDA 655, 651	11,3	
	COMBIDIC®-2K-PREMIUM	Schneckenpumpe SP Pictor *	30	1"	25	8,0	1 - 13	
Peristaltikpumpe DP-8		20	1"	15	8,0	1 - 8		
Mineralische Abdichtungen	AQUAFIN®-1K	Schneckenpumpe SP Small	30	3/4"	25	4,5-6,0	1-6	
		Schneckenpumpe SP Pictor	40	1"	25	4,5-6,0	1-13	
		Peristaltikpumpe DP-8	20	1"	15	4,5-6,0	1-8	
	AQUAFIN®-2K/M-PLUS	Schneckenpumpe SP Small	30	3/4"	25	4,5-6,0	1-6	
		Schneckenpumpe SP Pictor	40	1"	25	4,5-6,0	1-13	
		Peristaltikpumpe DP-8	20	1"	15	4,5-6,0	1-8	
	AQUAFIN®-RS300	Schneckenpumpe SP Small	30	3/4"	25	4,5-6,0	1-6	
		Schneckenpumpe SP Pictor	40	1"	25	4,5-6,0	1-13	
		Peristaltikpumpe DP-8	20	1"	15	4,5-6,0	1-8	
	AQUAFIN®-RB400	Schneckenpumpe SP Small	30	3/4"	25	6,0-8,0	1-6	
		Schneckenpumpe SP Pictor	40	1"	25	6,0-8,0	1-13	
		Peristaltikpumpe DP-8	20	1"	15	6,0-8,0	1-8	
		Airless Graco Duty Max 300 DI	45	1/2"	227	HDA 551, 651; XHD 851, 661	11,3	
	AQUAFIN®-IC	Schneckenpumpe SP Small	30	3/4"	25	4,5-6,0	1-6	
		Schneckenpumpe SP Pictor	40	1"	25	4,5-6,0	1-13	
		Peristaltikpumpe DP-8	20	1"	15	4,5-6,0	1-8	
	Injektionen	AQUAFIN®-F	Inject HP-2	5	9 mm	15	-	0-15
		AQUAFIN®-i380	Handpresse Ultrapoint C	0,3	10 mm	-	-	-
Inject DMP 15-			5	9 mm	7	-	0-24	
ASOCRET-BM		Inject DMP 20	20	9 mm	7	-	0-50	
AQUAFIN®-P1		Inject Easy 2.0 F VP Förderdruck 200 bar	7,5	3/16"	207	-	1,5	
		Airless 4,5 VP-Förderdruck 200 bar	7,5	3/16"	240	-	4,0	
AQUAFIN®-P4		Inject Easy 2.0 F VP Förderdruck 200 bar	7,5	3/16"	207	-	1,5	
		Airless 4,5 VP-Förderdruck 200 bar	7,5	3/16"	240	-	4,0	
ASODUR®-IH		Inject Easy 2.0 F VP Förderdruck 200 bar	7,5	3/16"	207	-	1,5	
		Airless 4,5 VP-Förderdruck 200 bar	7,5	3/16"	240	-	4,0	
ASODUR®-SG3-thix		Graco Extreme King 68:1	15	3/8"	422	633	5,5	
ASODUR®-V2370	Graco Extreme King 68:1	15	3/8"	422	633	5,5		
	Alle Angaben von Schlauchlängen sind abhängig von Umgebungstemperatur von +20 °C beim Einsatz. Höhere oder niedrigere Temperaturen können den Einsatz der max. Schlauchlänge verkürzen.							

Maschinengängige **Bitumenprodukte, Schlämmen und Injektionsprodukte**



b&m GmbH
Zieglmüllerstr. 6
D-88094 Oberteuringen
Tel: ++49-7546-9 23 12 0
Fax: ++49-7546-9 23 12 30
info@bm-gmbh.com

	Produkt	Maschinen-technik	max. Schlauch-länge, m	max. Schlauch-durchmesser	max. Förder-druck, bar	Düsengröße in mm / Düsen-bezeichnung	Fördermenge in l/min	
Bitumenabdichtungen	COMBIDIC®-1K	BMP 6	30	1"	25	8,0	0,5-14	
		M8	20	1"	15	8,0	1-8	
		BMP 6	30	1"	25	8,0	0,5-14	
		M8	20	1"	15	8,0	1-8	
	COMBIDIC®-1K-S	HSS 9950	45	1/2"	227	655, 651	8,9	
	COMBIDIC®-2K-CLASSIC	BMP 6	30	1"	25	8,0	0,5-14	
		M8	20	1"	15	8,0	1-8	
		HSS 9950	45	1/2"	227	655, 651	8,9	
	COMBIDIC®-2K-PREMIUM	BMP 6	30	1"	25	8,0	0,5-14	
		M8	20	1"	15	8,0	1-8	
	Mineralische Abdichtungen	AQUAFIN®-1K	BMP 5	30	1"	25	4,5-6,0	0,5-6
			BMP 6	30	1"	25	4,5-6,0	0,5-14
BMP 7			30	1"	25	4,5-6,0	0,5-20	
M8			20	1"	15	4,5-6,0	1-8	
AQUAFIN®-2K/M-PLUS		BMP 5	30	1"	25	4,5-6,0	0,5-6	
		BMP 6	30	1"	25	4,5-6,0	0,5-14	
		BMP 7	30	1"	25	4,5-6,0	0,5-20	
M8		20	1"	15	4,5-6,0	1-8		
		AQUAFIN®-RS300	BMP 5	30	1"	25	4,5-6,0	0,5-6
			BMP 6	30	1"	25	4,5-6,0	0,5-14
BMP 7			30	1"	25	4,5-6,0	0,5-20	
M8			20	1"	15	4,5-6,0	1-8	
AQUAFIN®-RB400		BMP 6	30	1"	25	6,0-8,0	0,5-14	
		HSS 9950	45	1/2"	227	551, 651 851, 661	8,9	
Injektionen		AQUAFIN®-P1	Jumper	7,5	NM5	230-400	-	0-4,2
			LP 555 VP				-	
			A4000				-	
			BMP 333				-	
	MP 455		-					
	AQUAFIN®-P4	Jumper	7,5	NM5	230-400	-	0-4,2	
		LP 555 VP				-		
		A4000				-		
		BMP 333				-		
		MP 455				-		
	AQUAFIN®-IH	Jumper	7,5	NM5	230-400	-	0-4,2	
		LP 555 VP				-		
		A4000				-		
		BMP 333				-		
		MP 455				-		
	ASOCRET-BM	ND150	3-5	1/2"	8	-	0-25	
		BMP 25				-		
	AQUAFIN®-F	ND150	3-5	1/2"	8-25	-	0-25	
		BMP 25				-		
		BMP 5				-		
		HMP				-		
	AQUAFIN®-i380	ND150	3-5	1/2"	8-25	-	0-25	
		BMP 25				-		
		BMP 5				-		
HMP					-			

Maschinengängige Mörtelprodukte

	Produkt	Maschinen- technik PFT	Förder- werk	Nach- mischer	L-Schlauch in m (max.)	Ø Schlauch	Förder- druck in bar	Förder- menge l/m	Wasser- bedarf l/h	
BWA	THERMOPAL®-SP Vorspritzmörtel	G4	D5-2,5 Twister	Rotomischer	50	DN35	25	22	ca. 175-200	
	THERMOPAL®-GP Grundputz	G4	D6-3 Twister	Rotomischer	50	DN35	20	20	ca. 150-175	
	THERMOPAL®-ULTRA Sanierputz	G4	D6-3 Twister	Rotomischer	50	DN35	20	20	ca. 200-250	
	THERMOPAL®-ULTRA-white Sanierputz	G4	D6-3 Twister	Rotomischer	50	DN35	20	20	ca. 200-250	
	THERMOPAL®-SR24 Sanierputz	G4	D6-3 Twister	Rotomischer	50	DN35	20	20	ca. 300-325	
	ASOCRET-VK100 mineral. Untergussmörtel	G4	D8-1,5 wf	Rotomischer	40	DN25 / DN35	15	35	ca. 325-350	
	ASOCRET-VK30	G4	D6-3 Twister	Rotomischer	40	DN25 / DN35	30 20		ca. 325-350	
	ASOCRET-BIS-5/40 Betoninstandsetzungsmörtel	Multimix	Zwangsmischer	Förderung kann z.B. mit PFT Swing L erfolgen				ca. 80 l/Charge		
	ASOCRET-BIS-1/6 Betonfeinspachtel	Multimix	Zwangsmischer	Förderung kann z.B. mit PFT Swing L erfolgen				ca. 80 l/Charge		
	ASOCRET-M30 Reparaturmörtel	G4	D6-3	Rotomischer	30	DN25	30	20	ca. 280-300	
ASOCRET-HFF Bodenausgleichsmasse	G4	D6-3 Twister	Rotodisc	30	DN25 / DN35	30	20	ca. 420-440		
FNE	SOLOPLAN®-FA Nivellierspachtel	G4	D6-3 Twister	Rotodisc	30	DN25 / DN35	30	20	ca. 370-420	
	SOLOPLAN®-30-PLUS Nivellierspachtel	G4	D6-3 Twister	Rotodisc	30	DN25 / DN35	30	20	ca. 370-420	
	SOLOPLAN®-30-CA Bodenausgleichsmasse	G4	D6-3 Twister	Rotodisc	30	DN25 / DN35	30	20	ca. 400-450	

Bei alternativen Maschinen oder Maschinenkomponenten wenden Sie sich bitte an den Maschinenhersteller.

Maschinengängige Produkte für die Erstellung von Estrichen

	Produkt	Produkttyp	Körnung (mm)	Zumischbare Gesteinskörnung (mm)	Maschinentechnik	Förderentfernung je nach Typ und Leistung in (m)	Schlauch Ø (mm)	Wasserbedarf
FNE	ASO®-EZ4	Bindemittel	-	0-8	Estrich-Boy der Fa. Brinkmann www.estrichboy.de/brinkmann/data/BM_4567_DE.pdf Putzmeister Mixocret o. ä. www.putzmeister.com	>120 m weit >60 m hoch	65	www.schomburg.com/de/de/produkte/aso-ez4
	ASO®-SEM	Werk-trockenmörtel	0-4	entfällt	Estrich-Boy der Fa. Brinkmann Putzmeister Mixocret o. ä.	>120 m weit >60 m hoch	65	1,5 l/25 kg ASO-SEM
	ASO®-EZ4-PLUS	Werk-trockenmörtel	0-4	entfällt	Estrich-Boy der Fa. Brinkmann Putzmeister Mixocret o. ä.	>120 m weit >60 m hoch	65	1,6-2,0 l/25 kg ASO-EZ4-PLUS (erdfeuchtsteifplastisch)
	ASO®-SEB	Bindemittel	-	0-8	Estrich-Boy der Fa. Brinkmann Putzmeister Mixocret o. ä.	>120 m weit >60 m hoch	65	www.schomburg.com/de/de/produkte/aso-seb