

ASO[®]-SB

Bande de tissu autocollante avec action anti-coupe



Numéro d'article	Longueur	Largeur, article	Épaisseur de matériau	Emballage	Couleur
201616001	10 m	50 mm	env. 0,65 mm	Rouleau	beige avec inscription SCHOMBURG

Caractéristiques du produit

- Bande de protection contre la coupe
- équipé de plusieurs couches
- autocollant

Avantages

facile à appliquer

Étanchéité sous carrelage

- en tant que protection sur les systèmes de bande d'étanchéité dans la zone des joints de dilatation, de raccordement et de bordure
- en tant que protection du système de bande d'étanchéité avant la coupe lors des travaux de maintenance des joints de dilatation élastiques

Données techniques

Propriété du matériel

Composants du produit	Rouleau
Base du matériau	Bande de tissu autocollante en polyamide et en aramide, avec Release-liner
Largeur de la zone de protection de la coupe	env. 40 mm
Résistance aux rayons UV selon DIN EN ISO 4892-2	200 Heures
Résistance à la température	- 5 + 60 °C

Traitement

consommation	env. 1 m par m
--------------	----------------

Technique de traitement

Auxiliaire / Outils

- rouleau compresseur
- Cutter
- Mètre pliant
- Ciseaux / Couteaux

ASO[®]-SB

Application

Traitement

1. Les matériaux d'étanchéité doivent être durcis/pris.
2. Retirer le film détachable de ASO[®]-SB et le coller au centre dans la zone du joint de dilatation et de raccordement.

Conditions de conservation

stockage

Frais, sec et protégé des rayons du soleil. Min. 24 Mois dans le récipient d'origine.

Élimination

Les résidus de produit peuvent être éliminés avec les déchets ménagers.

Remarques

Retirer les bandes adhésives des zones de recouvrement év. présentes du rouleau de bande d'étanchéité. Réaliser la zone de raccordement par chevauchement.

Règles applicables

La planification, le contrôle des supports et caractéristiques de construction, la pose, le jointoiment et l'entretien ultérieur de l'ouvrage doivent avoir lieu conformément aux normes DIN en vigueur et règles techniques reconnues (p. ex. fiches technique ZDB de la Zentralverband Deutsches Baugewerbe e.V.) dans la version la plus récente.

Les droits de l'acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se tient à votre disposition pour toutes demandes concernant les applications non décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations doivent faire l'objet d'une confirmation écrite. La description du produit ne dispense pas l'applicateur des contrôles usuels. En cas de doute, procéder à un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les précédentes.