

## BLANKOL-0

Huile de séparation et d'imprégnation sans solvant



Numéro d'article	Sommaire	ME	Emballage	Couleur
406101001	25	L	Bidon	jaune transparent
406101003	1000	L	Conteneur (IBC)	jaune transparent
406101005	210	L	Fût	jaune transparent
406101002	10	L	Bidon	jaune transparent

### Caractéristiques du produit

- huile d'imprégnation et de séparation
- Agent de séparation pour tous les types de coffrage
- sans solvant
- non moussant
- inodore
- biodégradable selon OECD 301 F

### Avantages

- Prévention des taches de rouille dans le béton
- Réduit les gonflements et la fragilisation des coffrages en bois
- Protège les installations de fabrication et les coffrages en acier de la formation de rouille

### Applications

- pour les coffrages de grande surface, les coffrages en bois et les matrices
- spécialement développé pour une utilisation dans les usines de pièces préfabriquées
- pour l'imprégnation de planches
- pour la conservation en cas de mise hors service de courte durée

### Rapports d'essai existants

Détermination du comportement à la dégradation biologique selon OECD-301 test F (test de respiration au manomètre)

## BLANKOL-0

### Données techniques

#### Propriété du matériel

Base du matériau	Huile minérale
consistance	liquide, non diluable
Densité (poids spécifique)	env. 0,89 g/cm <sup>3</sup>
Diluable dans l'eau	Non

#### Traitement

consommation	env. 15,00 - 50,00 g / m <sup>2</sup>
--------------	---------------------------------------

### Technique de traitement

#### Auxiliaire / Outils

- Installation de pulvérisation sous pression
- installations de pulvérisation

#### Traitement à la main

pulvérisation possible avec un vaporisateur sous pression

### Support adapté

- Coffrages de grande surface
- Coffrages en bois
- Matrices
- Planches
- Coffrages en acier

### Préparer le support

Exigences en ce qui concerne le sol

1. propre
2. sec

### Application

#### Traitement

Pour le traitement, utiliser une installation de pulvérisation automatique ou manuelle adaptée.

### Conditions de conservation

#### stockage

Frais et sec. Min. 24 Mois dans le récipient d'origine. Utiliser immédiatement les récipients cassés.

### Remarques

- Des essais préalables sont obligatoires !
- Éviter la formation de flaques !
- Une application trop importante peut entraîner la formation de croûtes et de mousses.
- BLANKOL-0 ne peut pas être dilué avec de l'eau !
- Coffrages chauffés de max. +60 °C !
- L'excédent de matériau peut être absorbé avec un poussoir en caoutchouc mousse résistant à l'huile minérale.

### **Veillez observer la fiche de données de sécurité en vigueur !**

GISCODE: BTM10

Les droits de l'acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se tient à votre disposition pour toutes demandes concernant les applications non décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations doivent faire l'objet d'une confirmation écrite. La description du produit ne dispense pas l'applicateur des contrôles usuels. En cas de doute, procéder à un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les précédentes.