

RD-SK 50

bande isolante de bordure autocollante



Numéro d'article	Épaisseur de matériau	Sommaire	Emballage	Couleur
205978002	env. 5 mm	20 m	Rouleau	gris, avec impression SCHOMBURG

Caractéristiques du produit

- avec pied adhésif - protection contre la rétrogression
- épaisseur de 5 mm
- bonne adhérence sur les supports apprêtés

Avantages

- bonne adhérence
- protection efficace contre la capacité de rétrogression
- empêche les déplacements et les ponts acoustiques

Applications

- empêche efficacement les ponts acoustiques
- empêche les déplacements dans la zone du raccordement mur/sol de manière fiable
- pour la combinaison avec les enduits d'égalisation de sol

Données techniques

Propriété du matériel

Composants du produit	prêt à l'emploi
Base du matériau	Mousse PE avec pied autocollant et dos en non-tissé
Comportement au feu selon DIN 4102	B2

Traitement

consommation	env. 1 m par m
--------------	----------------

Technique de traitement

Auxiliaire / Outils

- Ciseaux / Couteaux
- rouleau compresseur
- Aspirateur industriel

RD-SK 50

Préparer le support

Mesures pour la préparation du support

Tous les supports habituels dans la construction adaptés pour l'application de masses de compensation et de revêtements et préparés correctement.

Préparer la surface

1. Prétraiter le support avec l'apprêt adapté pour la structure du système.
2. L'apprêt doit être parfaitement sec/avoir entièrement réagi avant les étapes suivantes.

Application

Traitement

1. Retirer le film de protection de la bande adhésive.
2. Coller RD-SK50 avec la bande adhésive sur le support préparé et appuyer fortement. Couper la bande adhésive au niveau du coin pour former un coin. Une fois fixé, le RD-SK50 est pressé sur le mur, ce qui évite les déplacements ou ponts acoustiques.
3. RD-SK50 est posé bout à bout, sans joint dans les zones de raccordement. Les zones de raccordement / de choc ou les coupes doivent être collées avec de la bande adhésive.
4. Les autres travaux (ex. nivellement avec SOLOPLAN®-30-PLUS) peuvent être réalisés.

Conditions de conservation

stockage

Frais et sec. Min. 12 Mois dans le récipient d'origine. Utiliser immédiatement les récipients cassés.

Élimination

Les résidus de produit peuvent être éliminés avec les déchets ménagers.

Remarques

- Les fiches techniques des produits mentionnés doivent être observées avant de commencer les travaux.
- RD-SK 50 ne doit pas être collé ou retravaillé avec des produits contenant du solvant.

Règles applicables

La planification, le contrôle des supports et caractéristiques de construction, la pose, le jointoiment et l'entretien ultérieur de l'ouvrage doivent avoir lieu conformément aux normes DIN en vigueur et règles techniques reconnues (p. ex. fiches technique ZDB de la Zentralverband Deutsches Baugewerbe e.V.) dans la version la plus récente.

Les droits de l'acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se tient à votre disposition pour toutes demandes concernant les applications non décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations doivent faire l'objet d'une confirmation écrite. La description du produit ne dispense pas l'applicateur des contrôles usuels. En cas de doute, procéder à un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les précédentes.