

RESIL-NB150

Agent de traitement ultérieur de béton (Curing)



Numéro d'article	Sommaire	ME	Emballage	Couleur
203538001	10	L	Bidon	blanc
203538002	25	L	Bidon	blanc
203538003	215	L	Fût	blanc

Avantages

- augmente la durabilité du béton
- augmente la qualité de la surface en béton
- réduit les fissures de retrait
- pulvérisable

Caractéristiques du produit

- prêt à l'emploi
- sans solvant
- s'élimine avec les intempéries

Applications

en tant que moyen de traitement ultérieur pour le béton coulé sur place, les produits en béton, les éléments préfabriqués

Données techniques

Propriété du matériel

Base du matériau	émulsion de cire
consistance	liquide
Densité (poids spécifique)	env. 0,98 g/cm ³

Traitement

température de traitement	min. 5 °C
Quantité commandée	env. 80 - 150 g / m ²

RESIL-NB150

Application

Traitement

1. Appliquer RESIL-NB150 (sans séchage) jusqu'à ce que le support soit saturé.
2. Lors de l'application, faire attention à l'aspect homogène des couleurs.
3. L'application se fait sur du béton frais à mat humide dès qu'on n'observe plus de film d'eau sur la surface en béton.

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils de travail avec un solvant approprié immédiatement après utilisation.

Conditions de conservation

stockage

Exemple de gel, frais et sec. En cas de min. 5 - 35 °C pour 12 Mois dans le récipient d'origine. Utiliser immédiatement les récipients cassés.

Remarques

- Des différences de couleur de la surface de béton séchée peuvent apparaître sur les surfaces de coffrage visibles. Les raisons principales sont les différentes quantités appliquées et le différent moment de l'application.
- Avant l'application des systèmes composites suivants (couches, revêtements, lissages, etc.) le moyen de traitement ultérieur doit être éliminé avec une projection d'eau haute pression.

Règles applicables

Respecter les règles reconnues en matière de technique de construction ainsi que les directives et les réglementations en vigueur.

Veillez observer la fiche de données de sécurité en vigueur !

GISCODE: BZM1

Les droits de l'acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se tient à votre disposition pour toutes demandes concernant les applications non décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations doivent faire l'objet d'une confirmation écrite. La description du produit ne dispense pas l'applicateur des contrôles usuels. En cas de doute, procéder à un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les précédentes.