

Egalisation de sol



SOLOPLAN®

Egalisation de sol pour l'intérieur,
au grand confort de mise en œuvre.

La solution, c'est sûr.



 **SCHOMBURG**

Egalisation de sol pour l'intérieur **SOLOPLAN®**

Nivellement ciment fibré pour le sol, autolissant, en épaisseur de 2 à 20 mm.

Egalisation de sol à la formule moderne, à la grande fluidité, permettant rapidement la pose d'un revêtement en céramique.



Caractéristiques techniques

Base Ciment, charge, additifs

Température de mise en œuvre / du support De +5 °C à +25 °C

Durée pratique d'utilisation* 30 Minutes

Circulable * Après env. 3 heures

Conditionnement Sac plastique de 25 kg

* A 23°C / 50 % d'humidité relative de l'air.

Consommation

Env. 1,7 kg/m² par mm d'épaisseur



Domaines d'utilisation:

- SOLOPLAN est destiné au lissage, au ragréage, à l'égalisation et au nivellement, en épaisseur de 2 - 20 mm.
- Sur support en béton selon la norme all. DIN 1045, chape ciment chauffée ou non chauffée selon DIN 18560, ancien carrelage bien adhérent.
- Le Ragréage SOLOPLAN est adapté pour les surfaces exposées à l'humidité, avant application d'une étanchéité SCHOMBURG adaptée (jusqu'à la classe W1-I).
- Il est également adapté en intérieurs, conformément à la réglementation française sur les COV. A très faible émission selon le label EMICODE, applicable en systèmes de certification du bâtiment DGNB, LEED, BREEAM, et HQE.
Qualité la plus élevée: degré 4, ligne 8.

Propriétés

- Pour des épaisseurs de 2 à 20 mm en une passe.
- Pose de céramique possible après 4 heures seulement.
- Pour l'intérieur.
- Autolissant.
- Adjuvanté de matières synthétiques.
- A très faible émission.
- Facile à mettre en œuvre.
- Adapté pour les chapes avec chauffage intégré.
- Mise en œuvre possible par groupe malaxage / pompage.



Réussite du travail -
Fiabilité du résultat.
La mise en service précoce
augmente l'efficacité.

Le sol peut présenter différents aspects, les applicateurs peuvent changer - avec le nouveau Ragréage d'égalisation SOLOPLAN, vous restez indépendant et flexible. Il présente un grand confort de mise en œuvre et permet rapidement la pose du revêtement.



Nivellement parfait

Grande fluidité



**Mise en
œuvre souple**

Grand confort



**Avancée rapide
des travaux**

Application facile

SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstrasse 2-8
D-32760 Detmold (Allemagne)
téléphone +49-5231-953-00
fax +49-5231-953-108
émail export@schomburg.de
www.schomburg.com



Luxembourg

SCHOMBURG Lux Sàrl
18 Op der Ahlkerrech
ZI Potaschberg
L-6776 Grevenmacher
téléphone +352-71-98-53
fax +352-71-98-54
émail info@schomburg.lu
www.schomburg.lu

 **SCHOMBURG**