


Гидроизоляция и ремонт



AQUAFIN-CJ6

Простая и надежная гидроизоляция технологических швов эластомерными набухающими лентами

Уверенное решение.



 **SCHOMBURG**

Термопластичная набухающая лента
для гидроизоляции

технологических швов


AQUAFIN-CJ6

применяется для внутренней защиты «холодного шва» в бетоне от постоянного или переменного воздействия грунтовых вод, сточных вод и/или влаги с поверхности.

Лента AQUAFIN-CJ6 применима для защиты конструкций в прибрежных зонах. Технологический шов с применением AQUAFIN-CJ6 непроницаем на глубине до 8 м.

Поверхность и рифленый профиль обеспечивают особенно легкое и надежное применение, что обеспечивает хорошее сцепление с бетоном.










Свойства / Преимущества:

- Простое применение
- Быстрое и сильное набухание (>850% через 8 дней)
- Абсолютная стабильность формы даже при высоких температурах
- Процесс набухания обратим бесконечное количество раз
- Применяется для защиты от пресной и соленой воды
- Имеется сертификат качества
- Не загрязняет опалубку и арматуру

Способ применения:

1. Крепится на бетоне с помощью монтажного клея или механическим способом
2. Соединения «встык»
3. Соединения внахлест
4. Угловые соединения

Пожалуйста, соблюдайте, действующее техническое описание.



Упаковка: 40 м/рулон x 5 рулонов в упаковке.

SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstrasse 2-8
D-32760 Detmold (Германия)
Телефон +49-5231-953-00
Факс +49-5231-953-108
e-mail export@schomburg.de
www.schomburg.com



 **SCHOMBURG**