



Техническое описание

ASO®-R008 INDU-Ölreiniger

Артикул № 2 05809

Чистящее средство для промышленных полов

Свойства:

ASO-R008г является чистящим средством для промышленных полов со следующими свойствами:

- водная комбинация поверхностно-активных субстанций
- безвредно для окружающей среды

Область применения:

ASO-R008 пригоден для очистки небольших поверхностей / пятен и находит своё применение для очистки «проблемных», загрязнённых маслами оснований из бетона, цементных стяжек, камня, керамики, металла:

- предварительная очистка основания перед нанесением специальной грунтовки ASODUR-SG2
- в стале- и металлообрабатывающей промышленности, автомастерских и т.п.
- для основательной очистки и ухода за новыми покрытиями промышленных полов
- для очистки следов резины с покрытий промышленных полов.

Технические характеристики:

Основа:	водная комбинация поверхностно-активных субстанций
Плотность:	ок. 1,02 гр/см ³ при +23 °С
Соотношение смешивания:	см. таблицу ниже
Дальнейшие работы с ASODUR-SG2*:	сразу, после удаления грязной воды, по влажному основанию

(* Дальнейшие указания см. техническое описание на ASODUR-SG2)

Форма поставки:	10 л
Хранение:	в сухом прохладном месте, 12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке, при температуре > +10 °С.

Основание:

- бетон, цементная стяжка, камень, керамика, металл
- новые покрытия промышленных полов
- загрязнённые старые поверхности промышленных полов

Разбавление и расход материала, ориентировочные величины:			
Вид загрязнения	Концентрат ASO-R008	Вода	Указания по применению
Масляные пятна	1 часть	Ок. 5 – 10 частей	Чистка вручную, разбрызгиватель/щетка
Следы резины	1 часть	Ок. 1-2 частей	Первую чистку производить более концентрированной смесью
Основательная чистка	1 часть	Ок. 50 – 100 частей	Для чистки полов применять обычные щеточные полумоечные машины
Уход за покрытием	1 часть	Ок. 50 – 100 частей	

ASO®-R008

Способ применения:

ASO-R008 поставляется в виде концентрата и разбавляется, в зависимости от цели применения, трубопроводной водой. Пропорции – см. таблицу.

1. Разбавленный ASO-R008 заполняется в ручной пульверизатор или напорное разбрызгивающее устройство и разбрызгивается по подлежащей очистке поверхности.
2. С пустя непродолжительное время, материал втирается в обрызганную поверхность при помощи жёсткой щётки взаимно перпендикулярными проходами до появления коричневой пигментации пены.
3. В течение дальнейших 10 минут с поверхностью не производить никаких действий.
4. После этого поверхность ещё раз тщательно обработать жёсткой щёткой.
5. Очищенную площадь тщательно сполоснуть чистой водой.
6. Избыточную воду удалить соответствующим пылесосом.
7. Очищенное место проверить на остаточное загрязнение маслом. При необходимости чистку повторить.

Очистка старых и загрязнённых покрытий промышленных полов, например, следов резины:

ASO-R008 поставляется в виде концентрата и разбавляется, в зависимости от цели применения, трубопроводной водой. Пропорции – см. таблицу. Очищенное место проверить на остаточное

загрязнение маслом. При необходимости чистку повторить, повысить концентрацию чистящего средства.

Особые указания:

- Для очистки поверхностей большой площади целесообразно привлекать специализированные фирмы, имеющие в распоряжении соответствующее оборудование. Техническая консультационная служба компании SCHOMBURG GmbH & Co. KG охотно проконсультирует Вас по данному вопросу.
- Защищать не подлежащие обработке поверхности от воздействия ASO-R008!
- Случаи, которые конкретно не упомянуты в данном техническом описании, могут быть выполнены только после консультации и письменного подтверждения технической службы фирмы SCHOMBURG GmbH & Co. KG.
- ASO-R008 классифицирован, согласно Предписанию об опасных веществах.

Просьба соблюдать требования действующего листа безопасности ЕС!

GISCODE: GF50