

## BLANKOL-0

Art.-Nr. 4 06101

### Несодержащая растворителей универсальная смазка для всех типов опалубки

#### Свойства:

- BLANKOL-0 является несодержащей растворителей универсальной смазкой для опалубки всех типов с нейтральным запахом.
- Благодаря идеально подобранным активным веществам позволяет снизить набухание и хрупкость деревянной опалубки, особенно при использовании опорной доски.
- сокращает образование ржавых пятен на стальных опалубках и уменьшает возможность появления ржавого налета.
- Позволяет получить особо чистые и гладкие лицевые поверхности бетона с ярко выраженными профилями и гранями.
- Способствует образованию пленки с хорошей адгезией к поверхности опалубки, которая не стекает даже при высоких температурах.
- Биологически растворимая согласно Свидетельства испытания

#### Области применения:

BLANKOL-0 применяется специально на заводах по изготовлению готовых элементов, сборного железобетона, а также на строительной площадке.

Применяется на всех типах впитывающей и невпитывающей крупногабаритной опалубки, а также для предварительно нагретой опалубки до + 60°C.

#### Технические данные:

Цвет:	желтоватый
Консистенция:	жидкая
Плотность:	0,89 г/см <sup>3</sup>
Расход:	в зависимости от впитывающей способности поверхности опалубки 15 - 50 г/м <sup>2</sup>

#### Хранение:

в прохладном и сухом месте, 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке. Вскрытую упаковку использовать незамедлительно

#### Упаковка:

1.000 л контейнер  
210 л бочка  
25 л емкость

#### Указания по применению:

BLANKOL-0 равномерно разбрызгивается на чистую и сухую опалубку максимально тонким слоем.

При необходимости, после разбрызгивания разравнивается шибером из пенорезины, устойчивым к минеральным маслам.

#### Особые указания:

- Необходимо производить пробы!
- Образование натеков избегать!
- Избыток материала может вызвать расслоение и образование корок и наростов.
- Разогревание опалубки максимально до + 60°C!
- BLANKOL-0 не разбавляется с водой!
- Нанесенный сверх нормы материал может быть собран при помощи устойчивого к минеральным маслам шпателя из вспененной резины.

#### Предписания безопасности:

Просьба соблюдать требования действующего листа безопасности ЕС!