


Эластичный клеевой раствор для плитки S1



MONOFLEX-XL

Клеевой раствор для плитки с очень хорошими технологическими свойствами для особых требований к укладке.

Уверенное решение.



 **SCHOMBURG**

Эластичный клеевой раствор для плитки S1 **MONOFLEX-XL**

Высококачественное пластиковое покрытие, специальные присадки и инновационная технология связующего компонента позволяют безопасно укладывать керамику, мелкий керамогранит и крупноформатную плитку на стены и пол. Очень большое время обработки и укладки с очень высокой устойчивостью к вертикальному скольжению, даже для крупноформатной настенной плитки, а также большая площадь поверхности, обеспечивают экономичное использование.



Технические характеристики

Основа	Песок, цемент, добавки (добавление синтетического материала)
--------	--

Температура нанесения / основания	+5°C - +25°C
--------------------------------------	--------------

Время обработки*	прим. 2 часа
------------------	--------------

Можно наступать*	примерно через 12 час.
------------------	------------------------

Заделка швов*	примерно через 12 час.
---------------	------------------------

Форма поставки	Плёночный мешок 20 кг
----------------	-----------------------

* при +23 °C и отн. влажности воздуха 50%

Расход материала

Расход	ок. 1,6 кг/м ² при зубчатом профиле 6 мм ок. 2,1 кг/м ² при зубчатом профиле 8 мм ок. 2,6 кг/м ² при зубчатом профиле 10 мм
--------	--




Области применения

- MONOFLEX-XL представляет собой эластичный раствор для укладки тонким слоем крупноформатной керамогранитной плитки, керамогранита, фаянса и других керамических покрытий, мозаики, а также не обесцвечивающихся и непрозрачных натуральных камней.
- MONOFLEX-XL подходит для надежной укладки на все основания в соответствии с DIN 18157, часть 1, например, на бетон, пенобетон, гипс, на цементную и ангидридную (текущую) стяжку без подогрева и с подогревом, на кирпичную кладку, гипсокартон и гипсоволокнистые плиты, композитные элементы из пенополистирола или экструдированного полистирола с растворным покрытием и тканевой вставкой и т. д.
- Для укладки на минеральную и дисперсионную композитную гидроизоляцию SCHOMBURG.

Свойства

- Очень эффективный.
- Для крупноформатной плитки.
- Высокая стабильность с лучшими технологическими свойствами.
- Очень низкий уровень выбросов.
- Подходит для подогрева пола.
- Внутри и снаружи.
- Для стен и пола.
- Нормальное отверждение.
- Соответствует требованиям памятки «Эластичные растворы».
- Проверено согласно DIN EN 12004, C2 TE S1.




Надежное решение для особых задач. Высокоэффективный плиточный клей S1 для надежной укладки.

Современный высокоэффективный эластичный клеевой раствор S1 нового поколения MONOFLEX-XL надежно приклеивает керамику и крупноформатную плитку даже в сложных условиях применения. Комфортные технологические свойства, высокая стабильность, очень большое время укладки и экономичность до 35% делают его крайне удобным для отделки стен и полов.



Высокая эффективность

Снижение расхода до 35%



Высокое содержание синтетических материалов

Очень гибкий



Высокая стабильность

Для укладки скользящей
плитки

SCHOMBURG GmbH
Aquafinstraße 2-8
D-32760 Detmold (Германия)
Телефон +49-5231-953-00
Факс +49-5231-953-333
www.schomburg.com



 **SCHOMBURG**