

REMISIL-TOP

Арт. № 4 06456

Специальная пропитка для интенсификации цвета, особенно при изготовлении бетонных изделий на сырой стороне

REMISIL-TOP – это не содержащая растворителей пропитка бетона на акриловой основе. Пропитка REMISIL-TOP значительно увеличивает стойкость бетонных изделий к воздействию окружающей среды, а также подавляет рост водорослей и мха. Повышается химико-физическая прочность поверхности и стойкость к воздействию антиобледенительных средств. Снижается склонность к выцветанию. Продукт устойчив к ультрафиолетовому излучению и может также применяться на сухой стороне.

Область применения:

REMISIL-TOP после изготовления изделия применяется на сырой стороне.

Он подходит для пропитки

- брусчатки
- бордюрных камней
- тротуарной плитки
- сборных бетонных конструкций

Технические характеристики:

Цвет:	молочно-белый
Консистенция:	жидкая
Значение pH:	6–8
Плотность:	1,02 г/см ³
Хранение:	без замерзания, до 6 месяцев в оригинальной закрытой таре, при вскрытии тары быстро использовать всё содержимое
Форма поставки:	контейнер 1000 кг

Расход:

80–150 г/м² в зависимости от основания

Применение:

REMISIL-TOP поставляется готовым к применению. Он равномерно наносится на обрабатываемую поверхность валиком или разбрызгиванием под давлением. Во время обработки не допускайте образования луж на обрабатываемом изделии!

Особые указания:

- Не допускайте образования луж, многократного или сильного покрытия.
- Перед нанесением REMISIL-TOP основание не должно быть загрязнено маслом, смазками, а также не должно содержать свободно отделяющихся покрытий.
- Сначала обработайте образец поверхности и определите оптимальный расход.

Соблюдайте действующий паспорт безопасности ЕС!