



Техническое описание

SANIFIN

Гидроизоляционная мембрана под плитку

Артикул **2 05901**

Свойства:

- Низкий уровень выделений
- Водонепроницаемый
- Перекрывает трещины
- Устойчивый к щелочи
- Устойчив к воздействию химических веществ
- Композитный материал
- Для использования в помещении
- Устойчив к микроорганизмам
- Легкий в использовании
- Одинаковая толщина



Сфера применения:

SANIFIN используется в качестве гидроизоляции под плитку, покрытий из натурального или искусственного камня в ванных комнатах, кухнях, общественных туалетах (например, в отелях, спортивных комплексах, в домах престарелых). SANIFIN можно использовать в зонах с пешеходной нагрузкой до 3,5 кН/кв м, и точечной нагрузкой до 2 кН в соответствии с DIN 1055-3.

Постоянная высокая нагрузка исключается (например, постоянное движение транспортных средств).

Допустимы тонкие, неглубокие трещины на покрываемой поверхности < 0,1 мм и могут быть перекрыты мембраной SANIFIN.

SANIFIN подходит для использования в помещении.

Технические данные:

Основание:	композитный материал, состоящий снаружи из полипропиленового волокна и внутреннего полиэтиленового слоя
Вес:	прибл. 275 гр/м ²
Цвет:	белый с рисунком
Значение Sd:	≥ 85 м
Паропроницаемость в соответствии с EN 1931	
Толщина:	прибл. 0,6 мм
Условия хранения:	защищать от заморозков, 18 месяцев, хранить в защищенном от солнечного света месте в закрытой оригинальной упаковке
Упаковка:	Рулоны: 15 м × 1,00 м (длина × ширина)
Класс огнестойкости по DIN 4102:	B2
Устойчивость к УФ излучению по DIN ISO 4892-3:	≥ 450 часов