



AG70

Prednamaz za silikone iz linije ESCOSIL-2000

Svojstva:

- jednokomponentan materijal
- na bazi silikonske smole
- komponenta unutar sustava silikona ESCOSIL-2000, ESCOSIL-2000-UW i ESCOSIL-2000-ST

Područje primjene:

Primjenjuje se za poboljšanje prijanjanja sistemskih silikona na metal kao što su nehrđajući čelik, aluminij, bakar, galvanizirani čelik, krom, mesing kao i na određene plastične mase kao što su akril i PVC. Također i za poboljšanje prijanjanja silikona ESCOSIL-2000-ST na prirodni kamen posebno kad se postavlja u vlažnim prostorijama. Za primjenu na podlogama koje nisu navedene potrebno je napraviti ispit prikladnosti.

Tehnički podaci:

Gustoća/specifična težina:	ca. 0,76 g/cm ³
Boja:	bezbojna/lagano žuta
Otapalo:	alifatski ugljikovodici
Vrijeme sušenja*:	od 15-20 minuta do najviše 3 sata
Temperatura zapaljivosti:	>420 °C
Plamište:	+9 °C
Potrošnja:	oko 80 g/m ²
Skladištenje:	12 mjeseci u originalno zatvorenom pakiranju, načeta pakiranja odmah potrošiti
Pakiranje:	250 ml

*Vrijednosti vrijede pri +23°C i 50% relativne vlage

Podloga:

Površina na koju će se nanositi mora biti čista, suha i bez odvajajućih elemenata. Ukloniti sve stare i sve supstance koje sprečavaju postavljanje prednamaza i silikona. Rubovi spajanja moraju biti čisti i bez prašine. U slučaju potrebe očetkati i pousisavati podlogu.

Primjena:

Prednamaz AG70 nanijeti u tankom sloju tkaninom ili papirnatim ručnikom. Ne koristiti kist/četku. Izbjegavati predebele slojeve da se ne bi stvorio film. Kad se koristi na prirodnom kamenu pažljivo nanijeti materijal na rubove ili spojne dijelove i ne prskati ga jer može doći do pojave mrlja. Pričekati sa sušenjem minimalno 15 minuta do najviše 3 sata (izbjegavati stvaranje prašine).

Važni savjeti:

Površine koje se ne obrađuju, potrebno je zaštititi od djelovanja prednamaza AG70.

Molimo da obratiti pozornost na važeći EU-sigurnosni list!

GISCODE: S6

Ovaj tehnički list je prijevod sa njemačkog jezika i ne obuhvaća lokalne zahtjeve u građevini. Koristi se samo kao opća informacija o proizvodu. Za primjenu proizvoda u posebnim građevinskim okolnostima i lokalnim uvjetima rada, na raspolaganju je tehnička služba.