



ASO[®]-Dichtmanschette Dichtmanschette-Wand za brtvljenje prodora cijevi u zidu Dichtmanschette-Boden za brtvljenje prodora u podu

Svojstva:

Kompozitni materijal nove vrste, rastezljiv, stabilan na pucanje, vodonepropustan, paropropustan, jamči brzo isušivanje ljepila za pločice i hidroizolacijskog materijala koji sadrže vodu, visoke otpornosti na agresivne medije.

Područje primjene:

ASO-Dichtmanschette-Wand:

Za vodonepropusnost prodora cijevi, npr. armatura za tuševe i kade ispod keramičkih pločica primjenom vodonepropusnih sistema brtvljenja SANIFLEX, AQUAFIN-2K, AQUAFIN-2K/M, ASOFLEX-AKB.

ASO-Dichtmanschette-Boden:

Za vodonepropusnost prodora u podu ispod keramičkih pločica, kao npr. konstrukcije slobodnih i čvrstih prirubnica u bazenima, u vlažnim prostorijama sa tuševima ali bez tuš kada, primjenom vodonepropusnih sistema brtvljenja SANIFLEX, AQUAFIN-2K, AQUAFIN-2K/M, ASOFLEX-AKB.

Primjena:

ASO-Dichtmanschette-Wand:

Sa odgovarajućim proizvodima za brtvljenje postiže se spajanje sa podlogom. Neposredno nakon toga navući na cijev ASO-Dichtmanschette-Wand, dobro utisnuti i nanijeti materijal za brtvljenje. Nakon stvrdnjavanja materijala za brtvljenje može se nanositi ljepilo za pločice u tankom sloju.

ASO-Dichtmanschette-Boden:

Prije svega postaviti ASO-Dichtmanschette-Boden preko prirubnice prodora za pod, kako bi mogli odrediti promjer prirubnice a time i zahtjevani preoz otvora na manžeti. Sa odgovarajućim materijalima za brtvljenje postiže se spajanje sa podlogom i prirubnicom prodora u podu. Neposredno nakon toga postaviti ASO-Dichtmanschette-Boden na površinu, dobro pritisnuti i nanijeti materijal za brtvljenje. Nakon stvrdnjavanja materijala za brtvljenje može se nanositi ljepilo za pločice u tankom sloju.

Veličina i oblik isporuke:

- ASO-Dichtmanschette-Wand
12x12 cm, pakiranje 50 kom u kartonu
- ASO-Dichtmanschette-Boden
45x45 cm, pakiranje 25 kom u kartonu

Ovaj tehnički list je prijevod sa njemačkog jezika i ne obuhvaća lokalne zahtjeve u građevini. Koristi se samo kao opća informacija o proizvodu. Za primjenu proizvoda u posebnim građevinskim okolnostima i lokalnim uvjetima rada, na raspolaganju je tehnička služba.