



ASO[®]-Steinreiniger Koncentrat za čišćenje, čistač klinkera

Svojstva:

- Visoko koncentrirano, tekuće sredstvo za čišćenje
- Ne sadrži organska otapala
- Ne ostavlja iza sebe ostatke
- Uklanja cementnu koprenu, ostatke betona i mortova, prodore vapna i cvjetanja koja sadrže vapno

Područje primjene:

ASO-Steinreiniger se koristi kao čistač keramičkih pločica i kamena, za odstranjivanje prljavštine od cementa i vapna, za vodeni kamen i cvjetanja koja sadrže vapno. Za čišćenje materijala na koje ne utječe kiselina kao npr. zidne i podne keramičke pločice, mozaik, stakleni mozaik, rascijepane ploče, nadalje na granit, porfir itd. Paziti kod vapnenca (npr. mramora)!

Kao čistač fasade otklanjanjem ostataka morta, cementne koprene i prodora vapna. Primjena na neožbukane ciglene zidove i konstrukcijske obloge (klinker, oblutak, isprani beton)-također za ogrubljivanje glatkih betonskih površina i time poboljšanja prijanjanja nadolazećih premaza.

Za isprani beton-čisti ispirać. Nakon sušenja, kod izrade ispranog betona uobičajena prepranja, stvara se eventualno cementna koprena na betonskoj površini. Tijekom naknadnog pranja s materijalom ASO-Steinreiniger, to će se otkloniti brzo i sigurno.

Tehnička svojstva:

Baza:	organska kiselina
Boja:	prozirna
Isporuka:	1, 5, 10 i 25 l pakiranja
Skladištenje:	na suhom, najmanje 24 mjeseca u originalno zatvorenom pakiranju, načeta pakiranja odmah potrošiti

Priprema:

ASO-Steinreiniger razrjeđuje se samo s vodom (ovisno o stupnju onečišćenja i jačini sastava kamena od 1:10 do 1:3). Djelovanje materijala ASO-Steinreiniger počinje odmah nakon kontakta s materijalom koji se odstranjuje, što je vidljivo kroz stvaranje jake pjenaste ugljikove kiseline. Ribanjem s četkom od umjetnih vlakana i primjenom tople vode može se djelovanje čistača poboljšati. Osigurati dobro provjetravanje; pakiranja ostaviti otvorenim. Odvojive tvari odmah isprati s dovoljno čiste vode. Kod starih i tvrdih prljavština ponoviti proces čišćenja.

Važni savjeti:

- ASO-Steinreiniger primijeniti koristeći gumene rukavice i naočale, jer je kao materijal nagrizajući. Kod kratkog dodira s kožom isprati brzo s dovoljno vode. Za primjenu ne koristiti metalne posude i metalne uređaje.
- Zaštititi površine koje se ne tretiraju s materijalom ASO-Steinreiniger.
- Da bi se izbjegle promjene u tonovima boje na tretiranoj površini i radi usklađivanja u potrošnji, zahtjeva se prethodna izrada uzorka.
- Paziti kod vapnenog kamena (npr. mramora).
- Kod primjene na metal, potrebno ga je odmah zaštititi od korozije (namastiti).
- Kod emajla se preporuča kratkotrajno čišćenje, a zatim odmah ispiranje s vodom!

Molimo pridržavati se važećeg EU-sigurnosnog lista!

GISCODE: GF 50

Ovaj tehnički list je prijevod sa njemačkog jezika i ne obuhvaća lokalne zahtjeve u građevini. Koristi se samo kao opća informacija o proizvodu. Za primjenu proizvoda u posebnim građevinskim okolnostima i lokalnim uvjetima rada, na raspolaganju je tehnička služba.