

SCHOMBURG d.o.o. • Zlatka Šulentića 7 • 10 090 Zagreb

Tehnički list

ASO®-Unigrund-GE Prednamaz spremam odmah za primjenu

Svojstva:

- Brzo se suši
- Univerzalna primjena
- Otporan na vodu i alkale
- Bez otapala

Područja primjene:

ASO-Unigrund-GE smanjuje moć upijanja podloge, veže površinsku prašinu, učvršćuje, sprječava brzo preuzimanje vode iz mase za izravnavanje.

ASO-Unigrund-GE se primjenjuje na upijajuće i lagano pjeskovite podloge npr. beton, zidani zid, žbuka i građevinske ploče (npr. gipsane građevinske ploče). Nadalje pogodan je kao prianjajuće sredstvo za površinske izolacije (npr. SANIFLEX), umjetne žbuke, tankoslojne mortove, mase za izravnavanje zidova i podova kao što su SOLOPLAN-30, ASO-NM15 I NIVELLIERMASSE NM14-Öko.

Također je pogodan za vanjska područja.

Tehnički podaci:

Osnova:	akrilna disperzija
Boja:	zelenkasto obojena
Temperatura primjene/podloge:	+5 °C do +30 °C
Specifična težina:	1,0 g/cm ³
Čišćenje:	vodom u svježem stanju
Skladištenje:	bez smrzavanja, 12 mjeseci u originalno zatvorenom pakiranju, načeta pakiranja odmah potrošiti
Isporuka:	pakiranja 1 l, 5 l, 10 l, 25 l, 210 l i 1.000 l
Potrošnja:	približno 200 g/m ²

Podloga:

Podloga mora biti nosiva, čista, suha i bez supstanci koje umanjuju čvrstoću prianjanja. Tekuće glazure se moraju obrusiti i usisati. Labavi ili slojevi koji umanjuju prianjanje, kao npr. odvajajuća sredstva, stara ljepila, mase za izravnavanje ili ostaci obloga i boja se moraju odstraniti, npr. strojno očetkati, obrusiti, izglodati ili sačmariti.



Primjena:

ASO-Unigrund-GE je spreman za primjenu. Nanositi se može kistom, četkom ili pjenastim valjkom finih pora, ali i strojno odgovarajućim aparatom za prskanje. Pri tome izbjegavati stvaranje lokvica. ASO-Unigrund-GE se mora u potpunosti osušiti, prije nego što se površine na koje je prethodno nanijet prednamaz, nastave dalje obrađivati.

Važni savjeti:

- Prednamaz se mora u potpunosti osušiti prije nego što se nanose sljedeći slojevi.
- Površine koje se ne tretiraju proizvodom ASO-Unigrund-GE, potrebno je zaštititi.
- Ne raditi „mokro u mokro“.
- Prskalicu odmah vodom oprati.

Molimo pridržavati se važećeg EU-sigurnosnog lista!

GISCODE: D1