



BLANKOL-0

Ulje za odvajanje i impregnaciju

Svojstva:

BLANKOL-0 je neobnovljivo, impregnirajuće i odvajajuće ulje neutralnog mirisa i bez otapala. Minimizira bubrenje i lomljivost drvene oplata. Također štiti proizvodna postrojenja od čelika/željeza kao i čelične oplata od stvaranja hrđe. Na taj način se izbjegavaju mrlje od hrđe u betonu.

Područje primjene:

BLANKOL-0 se specijalno primjenjuje u industriji betonskih gotovih elemenata ali i na gradilištu. BLANKOL-0 je pogodan za konzerviranje kod kratkotrajnog stavljanja gradilišta van pogona, impregniranje podložne drvene oplata uz istovremenu primjenjivost kao sredstva za odvajanje betona. Područje primjene obuhvaća oplata velikih površina, drvene oplata, matrice i podložne drvene oplata.

Tehnički podaci:

Boja:	žućkasta
Oblik:	tekućina
Gustoća:	0,89 g/cm ³
Skladištenje:	osjetljiv na smrzavanje i nečistoće
Rok uporabe:	12 mjeseci u originalno zatvorenom pakiranju
Oblik isporuke:	1.000 l kontejner 210 l bačva 25 l pakiranje

Doziranje:

Ovisno o podlozi: 15-50 g/m²

Priprema:

BLANKOL-0 se poprska ravnomjerno i tanko koliko je moguće na čistu i suhu oplatu. Ako zatreba potrebno ga je nakon prskanja svući brisačem od pjenaste gume.

Važni savjeti:

- Prije primjene potrebno je napraviti odgovarajuće probe.
- Izbjegavati stvaranje lokvica.

- Pretjerano nanošenje može dovesti do stvaranja kore.
- Za grijane oplata (module) do +60°C!
- BLANKOL-0 nije razrjediv s vodom!
- Višak nanesenog materijala se može otkloniti s brisačem od pjenaste gume, koji je otporan na mineralna ulja.

Sigurnosne upute:

Molimo obratiti pozornost na važeći EU-sigurnosni list!

Ovaj tehnički list je prijevod sa njemačkog jezika i ne obuhvaća lokalne zahtjeve u građevini. Koristi se samo kao opća informacija o proizvodu. Za primjenu proizvoda u posebnim građevinskim okolnostima i lokalnim uvjetima rada, na raspolaganju je tehnička služba.