



## INDU-Antislid-90/150 Granulat za stvaranje protukliznosti

### Svojstva:

- Okrugle staklene perle
- Visoka sposobnost zaustavljanja skliskosti
- Dugotrajno djelovanje
- Jednostavna priprema

### Područje primjene:

INDU-Antislid-90/150 se primjenjuje kao granulat za protukliznost dodavanjem u nisko viskozne INDUFLOOR-premaze i INDUFLOOR-zaštitne premaze.

- Za proizvodnju protukliznih površina u vlažnim područjima s visokim zahtjevima za sigurnošću od klizanja.

### Savjeti za pripremu proizvoda:

Nakon miješanja premaza odnosno završnog premaza (pogledati pri tome dotični tehnički list), slijedi dodavanje granulata za protukliznost. Količina dodatka iznosi, u ovisnosti o zahtjevima za protukliznost, 4-8 težinska %. Nakon dodatka granula potrebno je gotovu mješavinu materijala ponovno izmješati.

### Napomena:

Kod pripreme većih količina materijala preporučujemo međumiješanje mješavine materijala, kako bi se otklonilo eventualno taloženje granula.

Sloj zaštitnog premaza ne smije pri tome prekoračiti debljinu sloja od potrošnje 250 g/m<sup>2</sup>.

### Skladištenje:

36 mjeseci, na suhom i hladnom mjestu (temperaturi između +10°C i 40°C), u originalno zatvorenom pakiranju.

### Pakiranje:

Vreća: 25 kg

**Važni savjeti:**

- Primjene koje nisu u potpunosti navedene ovim tehničkim listom mogu se izvesti samo nakon konzultacija i uz pismeno odobrenje tehničkog odjela firme Schomburg d.o.o..
- Ostaci proizvoda se mogu zbrinuti u kućnom otpadu.

**Molimo pridržavati se važećeg EU-sigurnosnog lista!**

---

Ovaj tehnički list je prijevod sa njemačkog jezika i ne obuhvaća lokalne zahtjeve u građevini. Koristi se samo kao opća informacija o proizvodu. Za primjenu proizvoda u posebnim građevinskim okolnostima i lokalnim uvjetima rada, na raspolaganju je tehnička služba.