



## Tehnički list

### INDU-Faserfüllstoff Tiksotropično sredstvo

#### Svojstva:

INDU-Faserfüllstoff se može koristiti za zgušnjavanje i tiksotropiju u svim INDUFLOOR-premazima bez otapala.

Dodavanjem materijala INDU-Faserfüllstoff kontroliraju se svojstva skliskosti i tečnosti, kako bi se proizveli čvrsti mortovi za izravnavanje na vertikalnim i jako nagnutim površinama.

#### Tehnički podaci:

Pakiranje: 2 kg i 10 kg vreća

Skladištenje: 36 mjeseci, na suhom i hladnom mjestu (temperaturi iznad +10°C), u originalno zatvorenom pakiranju.

#### Priprema proizvoda:

INDU-Faserfüllstoff se isporučuje u praškastoj formi spremnoj za primjenu.

INDU-Faserfüllstoff se može umiješati pogodnim strojem za miješanje s nastavkom za miješanje (brzi mješač) u materijal za premazivanje (najbolje bi bilo dodati ga u komponentu smole).

Mora se obratiti pozornost na ravnomjernu i bez grudica pripremu. Količina dodavanja iznosi 0,5-5 % težine i ovisi o debljini sloja koji se nanosi i stupnju pada podloge koja se premazuje.

Molimo pridržavati se važećeg EU-sigurnosnog lista!

Ovaj tehnički list je prijevod sa njemačkog jezika i ne obuhvaća lokalne zahtjeve u građevini. Koristi se samo kao opća informacija o proizvodu. Za primjenu proizvoda u posebnim građevinskim okolnostima i lokalnim uvjetima rada, na raspolaganju je tehnička služba.