



Tehnički list

INDU-Leitband INDU-Leitband-AL Vodljiva (uzemljujuća) traka

Svojstva:

INDU-Leitband i INDU-Leitband-AL su jednostrano premazane trake bakrenom folijom (INDU-Leitband) i čistom aluminijskom folijom

- samoljepljive
- električno vodljive

Područje primjene:

INDU-Leitband i INDU-Leitband-AL imaju primjenu u povezivanju između horizontalne vodljive razine i uzemljenja.

INDU-Leitband se primjenjuje pri postavljanju sistema vodljivih podnih premaza INDUFLOOR-IB3350-VC2, INDUFLOOR-IB-GWS3, INDUFLOOR-IB3350, INDUFLOOR-IB3395 i u sistemu polaganja podnih obloga INDUCRET-VK6065.

INDU-Leitband-AL se primjenjuje u vodljivim sistemima podnih premaza na bazi vode INDUFLOOR-IB3375.

Priprema proizvoda:

Nalijepiti u područjima spoja poda i zida trake dužine najviše 1,0 m u razmaku od 10 m ovisno o geometriji prostorije.

Napomena:

Bakrena traka se spaja s ugradne strane na uzemljenje (izjednačenje potencijala).

Skladištenje:

18 mjeseci, na suhom i hladnom mjestu (temperaturi između +10°C i 40°C), u originalno zatvorenom pakiranju.

Pakiranje:

INDU-Leitband: 20 m / rola x 25 / karton
INDU-Leitband-AL: 50 m rola

Važni savjeti:

- Temperatura primjene je između +5°C i 35°C.
- Primjene koje nisu u potpunosti navedene ovim tehničkim listom mogu se izvesti samo nakon konzultacija i uz pismeno odobrenje tehničkog odjela firme Schomburg d.o.o..

Ovaj tehnički list je prijevod sa njemačkog jezika i ne obuhvaća lokalne zahtjeve u građevini. Koristi se samo kao opća informacija o proizvodu. Za primjenu proizvoda u posebnim građevinskim okolnostima i lokalnim uvjetima rada, na raspolaganju je tehnička služba.