



RD-SK50 Samoljepljiva rubna izolacijska traka

Svojstva:

- PE-rubna izolacijska traka
- samoljepljivo dno za bolje postavljanje
- sprječava zvučne mostove
- sprječava formirane mostove od morta
- posebno pogodna za poslove popravaka

Područje primjene:

RD-SK50 se koristi za sprječavanje nastanka zvučnih mostova i formiranih mostova od morta. RD-SK50 je primjenjiv u kombinaciji s masama za izravnavanje, glazurama i odvajajućim sistemima, npr. proizvodi SOLOPLAN-30, ASO-NM15, Holzbodenspachtelmasse HSM-11, SOLOCRET-15 ili ASO-EZ-linija proizvoda i odvajajući sistemi kao npr. STEPBOARD i SOFTSTEP. RD-SK50 je ojačana sa samoljepljivim dnom, tako da se rubne trake mogu dobro polegnuti na izdignute građevinske dijelove bez tragova ljepila na području zida. Zvučni i mort mostovi se ovime isključuju. Prikladna je za polaganje prije pločica, parketa i laminata, specijalno u području popravki stanogradnje.

Tehnički podaci:

Osnova:	PE-pjena sa samoljepljivim dnom i tkanje odostraga
Isporuka:	5 rola po 20 m u kartonu
Boja:	siva sa Schomburg-otiskom
Debljina/visina/dužina:	5 mm/50 mm/20 m
Temperatura prerade/podloge:	+5°C do +30°C
Ponašanje materijala pri požaru:	B 2 (pema odredbi DIN 4102)
Skladištenje:	na suhom mjestu, 12 mjeseci, u originalno zatvorenom pakiranju

Podloga:

Sve uobičajene podloge, koje su pogodne za postavljanje izravnavajućih masa, obloga te su stručno pripremljene. Na podlogu na koju će se postavljati sistem nanijeti najprije prikladan prednamaz.

Primjena:

1. Odstraniti zaštitnu foliju sa samoljepljivog dna.
2. RD-SK50 zaljepiti samoljepljivim dijelom na pripremljenu podlogu i snažno pritisnuti. Za izradu kutova odvojiti samoljepljivi dio. Nakon učvršćivanja trake RD-SK50 na zid isključuju se zvučni i mort mostovi.
3. U područjima spojeva traka RD-SK50 se postavlja bez šavova i utiskuje. Područje spojeva odnosno zarezivanja se obrađuje ljepljivom trakom.
4. Nakon toga se može nastaviti s daljnjim radovima kao npr. niveliranje s materijalom SOLOPLAN-30.

Važni savjeti:

- Pridržavati se svih uputa u tehničkim listovima navedenih materijala!
- Traka RD-SK50 se ne smije lijepiti ili obrađivati s proizvodima, koja sadrže otapala.
- Opterećenje u području samoljepljivog dijela je ograničeno, pri visokom prometnom opterećenju odnosno kompozitnim konstrukcijama preporučuje se provjera prikladnosti primjene!
- Pridržavati se svih važećih pravila kao npr:

DIN 18157
DIN 18352
DIN 18560
EN 13813
DIN 1055

Ovaj tehnički list je prijevod sa njemačkog jezika i ne obuhvaća lokalne zahtjeve u građevini. Koristi se samo kao opća informacija o proizvodu. Za primjenu proizvoda u posebnim građevinskim okolnostima i lokalnim uvjetima rada, na raspolaganju je tehnička služba.