

솜부르크코리아(유)

대전시 유성구 학하중양로

167번길 6-28

Phone 042-320-4422

Fax 042-537-0485

Email sc-kr@naver.com

www.schomburg.co.kr



Technical Data Sheet

FIX 10-S

Art.-No. 2 01819

초속경 지수용 시멘트

특성:

- 무 클로라이드
- 매우 빠른 경화 반응이 있는 시멘트
- 물을 첨가하면 즉시 경화 시작
- 내부 및 외부에 사용

적용 분야:

지하실, 수직 통로, 터널 등에서의 누수, 물 침투에 대한 즉각적인 방수

기술 데이터:

성분 :	시멘트, 첨가제
색상:	시멘트 그레이
부피 밀도:	약 1.2 kg/dm ³
바탕면/적용온도:	+5° C ~ +30° C
경화 시작시간:	물 추가 후 바로
소모량:	구멍의 리터 당 약 2kg
보관:	미개봉 상태로 건조한 곳에서 12개월. 개봉 후에는 가급적 빨리 사용.
포장:	1kg 캔, 6, 12kg 플라스틱 통

바탕면 준비:

바탕면은 건조하고 하중을 견디며 깨끗하고 접착을 방해하는 물질이 없어야 한다. 느슨한 렌더(미장)와 벽돌 부분을 제거한다. FIX 10-S의 앵커링을 향상시키기 위해 누수지역을 노출시키고 필요시에는 플러깅 전에 흠을 만든다.

제품 적용:

누수의 플러깅은 건조한 상태에서 손으로 FIX 10-S를 누수부분에 누르면 된다. 누수 부분이 첫번째 플러깅으로 실링이 되지 않았다면, FIX 10-S를 다시 적용한 후 AQUAFIN-F를 여러번 코팅해서 선택된 방수막이 적용된 표면 안에 포함시킨다.

참고사항:

- FIX 10-S가 처리되지 않는 곳은 보호한다.
- 적절한 예비 테스트를 진행한다.
- 누수가 많은 곳은 AQUAFIN-1F나 AQUAFIN-1K 시스템을 권장한다.
- FIX 10-S를 석고와 혼합하거나 접촉하지 않는다.

유효한 유럽 안전 데이터 시트를 준수한다.

GISCODE: ZP1

이 기술 데이터 시트는 독일에서의 번역이므로 지역 건설 코드나 법적인 요건으로 간주되지는 않습니다. 이는 제품을 위한 일반적 참조로 사용되어야 할 것입니다. 법적인 구속력이 있는 내용은 최신 독일 기술 데이터 시트나 영업 영역내의 여타 해외 자회사의 최신 데이터 시트 내용에만 해당됩니다.