

AQUAFIN-CJ4

Bentonitinė besiplečianti juosta skirta šaltų siūlių hidroizoliavimui, su apsauga nuo lietaus

- greitas ir tvirtas išsiplėtimas
- galimas darbas nepriklausomai nuo oro sąlygų, nes apsauginis sluoksnis vėlina plėtimąsi
- injektavimo poveikis skverbiantis į uždaras ertmes ir plyšius
- absoliučiai stabili forma net esant aukštomis temperatūroms
- didelis neorganinių medžiagų kiekis, todėl medžiaga yra tvirta
- teigiamai veikia konstrukcines siūles savaime užgydančiu procesu

Panaudojimo galimybės

AQUAFIN-CJ4 naudojama kaip tarpinė, įvedama į hidroizoliuojamos gelžbetoninės konstrukcijos šaltos siūlės ar kito sujungimo vidų, kur bus veikama trumpalaikio gruntinio ar paviršinio vandens poveikio. AQUAFIN-CJ4 galima naudoti zonose, kurias dažnai veikia vandens apkrovos.

Apsauginis sluoksnis saugo juostą nuo išsiplėtimo lyjant.

Naudojimas

AQUAFIN-CJ4 galima tvirtinti specialiais montažiniais klijais, kurie dedami ant pagrindo o ant jų užspaudžiama juosta. Taip pat galima tvirtinti metaliniais vinimis, dubeliais.

Techniniai duomenys:

Bazė:	natrio bentonitas, įterptas į didelės molekulinės masės poli-izobutileno kaučiuko, taip pat specialių užpildų ir priedų matricą
Forma:	stačiakampė elastinga juosta
Spalva:	juoda/tamsiai pilka
Matmenys	18 x 24 mm
Išsiplėtimas	> 500 %
Svoris	730g/m
Atsparumas vandeniui siūlėje	2 bar
Toksiškumas	produktas nėra kenksmingas ar nuodingas, tinka geriamam vandeniui
Pakuotės:	rulonais po 5 bėginius metrus, 6 rulonai dėžėje
Sandėliavimas:	sausoje vėsioje patalpoje originalioje pakuotėje 5 metai

Patarimai:

- Turi būti padengta bent 8 cm betono
- Sandėliuoti sausoje patalpoje
- Ant betono juosta turi būti paklota tolygiai visu perimetru.
- Jei atsiranda išsiplėtusių juostos AQUAFIN-CJ4 vietų jas reikia pašalinti ir įkloti naują.

Vadovaukitės galiojančiais ES saugos duomenų lapais!