



# Eksploatacinių savybių deklaracija

Pagal Annex III of the Regulation (EU) No. 305/2011

## Produktui

### Aquafin-P4

206149

- Unikalus produkto tipo identifikacinis numeris:** EN 1504-5 : U(D1) W(1) (6/40)
- Identifikacija:** Serijos nėra.: žiūrėti ant pakuotės
- Paskirtis:**
- Gamintojas:** Schomburg GmbH & Co. KG  
Aquafinstraße 2-8  
32760 Detmold
- Igalio atstovas:** Netaikoma
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:** Sistema 4
- Notifikuota bandymų laboratorija:** Netaikoma

## Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Techninės charakteristikos	Charakteristika	Suderinta techninė specifikacija
Vandens nepralaidumas	D1	EN 1504-5:2005
Sukibimas; siūlės išsiplėtimo galimybė	$\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$ ; $\geq 10 \%$	
Kietėjimo temperatūra	- 25°C	
Injektavimo galimybė esant vidutiniam drėgnumui	Injektavimo klasė: 0,1 prie 6°C, 21°C ir 30°C	
Injektavimo galimybė esant sausam pagrindui	Injektavimo klasė: 0,1 prie 6°C, 21°C ir 30°C	
Klampumas	Tmin: 6°C 288 mPa*s Tnorm: 21°C 148 mPa*s Tmax: 40°C 95 mPa*s	
Sunaudojimo laikas	T: 5°C > 40 min T: 18°C > 30 min	
Suderinamumas su betonais	15,6% jokių trūkumų atliekant spaudimo testą,	



Produkto atitikties deklaracijos punktai išvardinti eiles tvarka pirmi du punktai leidžia identifikuoti statybos produktą, kurio techninė charakteristika pateikta 8 punkte, o gamintojas nurodomas 4-tajame punkte.

**Pasirašyta gamintojo vardu:**

Vadybininkas

Linus Kazimieras Vitkus

Kaunas, 03.11.2016

Dabartinės medžiagos saugos duomenų lapas ir techninių duomenų lapas yra

atsisiunčiami iš:

<http://www.schomburg.de/de/Sicherheitsdatenblatt-datenblaetter.html>

arba

[http://www.schomburg.de/de/Technisches\\_Merkblatt-datenblaetter.html](http://www.schomburg.de/de/Technisches_Merkblatt-datenblaetter.html)