

SOLOFLEX

Elastingi plytelių klijai, skirti klijuoti plonu klijų sluoksniu

Savybės:

„SOLOFLEX“ – tai aukščiausios kokybės elastingi plytelių klijai atitinkantys EN 12004 reikalavimus. Naudojami vidaus ir lauko darbams, ant sienų ir grindų.

Paskirtis:

„SOLOFLEX“ – klijai, naudojami klijuoti plonu klijų sluoksniu, galima klijuoti keramikes ir porcelianines, mozaikos ir klinkerio plyteles. „SOLOFLEX“ skirti patikimam klijavimui ant visų paviršių atitinkančių DIN 18157 1 dalies reikalavimus pvz ant betono, tinko, mūro paviršių, galima klijuoti šildomas grindis. „SOLOFLEX“ gali būti naudojamas klijuoti lengvus statybinius blokus, gipso ir gipso kartono plokštes.

Techninės charakteristikos:

Bazė	smėlis/cementas su sintetiniais priedais
Spalva	cemento pilkumo
Birus svoris	1,37 kg/l
Darbo temperatūra	+ 5 °C - +30 °C
Atviro išlaikymo trukmė	120 min.
Siūlių glaistymas	po 24 val.
Galima vaikščioti	po 24 val.
Plytelių ir įrankių valymas	Vandeniui iš karto po darbo

Reikalavimai apdirbamiems paviršiams:

Paruoštas paviršius turi būti sausas ar lengvai drėgnas, pasižymėti nešančiomis savybėmis, nuvalytas nuo dulkių ir kitų sukibimą mažinančių medžiagų. Įsigeriančius paviršius gruntuoti „ASO Unigrund“ gruntu.

Naudojimo būdas:

„SOLOFLEX“ maišomas su švairiu vandentiekio vandeniu, gerai išmaišyti.

Maišymo proporcijos:

1,00 l vandens : 3,55 kg „SOLOFLEX“

7,00 l vandens : 25 kg „SOLOFLEX“

Po maišymo leisti mišiniui pastovėti (3 minutes) ir vėl permaišyti. Pasiruošti mišinio tiek, kad būtų sunaudotas per 60 min. Paruoštus klijus užnešti ant paviršiaus, paskleisti šukomis ir lengvai prispaudžiant sudėti plyteles.

Pastabos:

„SOLOFLEX“ savo sudėtyje turi cemento ir pasižymi šarminė reakcija. Dirbant reikia:

- saugoti akis ir odą;
- patekus klijams ant odos kruopščiai nuplauti vandeniu;
- patekus klijams į akis kruopščiai išplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.