



Eksploatacinių savybių deklaracija

Pagal Reglameno (EU) Nr. 305/2011 priedą Nr. III
Papildytas pagal komisijos deleguotą Reglamentą (EU) Nr. 574/2014

produkto

Thermopal-FS 33

201422-1

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:** DIN EN 998-1:2010-12
- Paskirtis:** Restauravimo tinkas
- Gamintojas:** Schomburg GmbH & Co. KG
Aquafinstrasse 2-8
32760 Detmold
- Igaliotas atstovas:** netaikoma
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:** Sistema 4
- Bandymai laboratorijoje:** netaikomi
- Darnusis standartas:** DIN EN 998-1:2010-12
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

Techninės charakteristikos	Charakteristika	Vertinimo sistema	Suderinta techninė specifikacija
Stipris gniuždant	(CS II)	Sistema 4	DIN EN 998-1:2010-12
Kapiliarinis vandens įsisavinimas 24h, prizmės	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$		
Vandens prasiskverbimas	$\leq 5 \text{ mm}$		
Vandens garų pralaidumo koeficientas	≤ 15		
Sukibimo stipris	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$		
Vaizdas po pertraukos	B		
Šilumos laidumas (vid. vertė $\lambda_{10,\text{saus. med.}}$), vidutinė vertė nuo lentelės (P)	$< 0,67$		
Degumas	A1		
Patvarumas	NPD		



Produkto atitikties deklaracijos punktai išvardinti eiles tvarka pirmi du punktai leidžia identifikuoti statybos produktą, kurio techninė charakteristika pateikta 8 punkte, o gamintojas nurodomas 4-tajame punkte.

Pasirašyta gamintojo vardu:

Vadybininkas

Linus Kazimieras Vitkus

Kaunas 2016 01 04



Dabartinės medžiagos saugos duomenų lapas ir techninių duomenų lapas yra

atsisiunčiami iš:

<http://www.schomburg.de/de/Sicherheitsdatenblatt-datenblaetter.html>

arba

http://www.schomburg.de/de/Technisches_Merkblatt-datenblaetter.html