



# Ekspluatācijas īpašību deklarācija

saskaņā ar ES Regulu Nr. 305/2011, kā norādīts III pielikumā  
ar grozījumiem, veiktiem ar komisijas deleģētās regulas ES Nr. 574/2014  
produktam

## ASOCRET-M30

205548

Lapa 1 no 2

- Unikāls Izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:** DIN EN 998-1:2010-12
- Izmantojums:** Remontapmetums
- Ražotājs:** Schomburg GmbH & Co. KG  
Aquafinstrasse 2-8  
32760 Detmold
- Pilnvarotais pārstāvis:**  
UAB "SCHOMBURG Baltic", Veiverių gatve 139, 46389 Kaunas, Lietuva.  
Reģ. Nr.: 302600228, PVN Nr. LT100005975012  
Tālr. +370 69825309, +371 27046070
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma:** Sistēma 4
- Harmonizētais standarts:** DIN EN 998-1:2010-12
- Pilnvarotā testēšanas laboratorija:** netiek piemērots
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības:**

Galvenās būtiskās īpašības	Raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma:	Harmonizētā tehniskā specifikācija
Spiedes stiprība	CS IV	Sistēma 4	DIN EN 998-1:2010-12
Kapilārā ūdens absorbcija 24 st. kategorija	W2		
Ūdens tvaika caurlaidības koeficients ( $\mu$ )	$\leq 25$		
Adhēzijas stiprība pēc 28 dienām	$\leq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Lūzuma modelis	A		
Siltumvadītspēja (vidējie lielumi $\lambda_{10, \text{sauss, matēts}}$ ) vidējo vērtību tabula (P = 50%)	$< 0,67$		
Ugunsreakcija	A1		
Ilgizturība	Izturīgs, ja tiek pielietots saskaņā ar tehnisko datu lapas norādījumiem		

Norādītie produkta raksturlielumi atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo deklarāciju atbilstoši ES regulai Nr. 305/2011 ir atbildīgs vienīgi augstāk norādītais ražotājs.

### Parakstīts ražotāja vārdā un pēc ražotāja norīkojuma:

Stefan Flügge, tehniskais dienests  
(vārds un amats)

Detmold, 14.07.2015

***Ekspluatācijas īpašību deklarācija ir sagatavota elektroniski un ir derīga bez paraksta.***

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir tulkojums, oriģināls ir atrodams [www.schomburg.com](http://www.schomburg.com)