

SCHOMBURG Baltic pārstāvniecība Latvijā

Adrese: Dārziema iela 60, Rīga, LV-1073
Tālr. +371 27046070, aleksejs@schomburg.lv
www.schomburg.com/lt/lv

**Tehnisko datu lapa****FIX 10-S****Ūdeni apturošs cements, ātri cietējošs**

Artikuls Nr. 201819

Īpašības:

- Nesatur hlorīdus
- Ļoti reaktīvs un ātri cietējošs
- Cietēšanas sākums – momentāni pēc ūdens pievienošanas
- Iekšdarbiem un ārdarbiem

Pielietojums:

FIX 10-S ir paredzēts tūlītējai ūdens sūces un teces apturēšanai pagrabos, bedrēs, akās, šahtās u.t.t.

Tehniskie dati:

Bāze: cements, piedevas
Krāsa: cementa pelēka
Tilpumsvars: ~1,20 kg/l
Darba/pamatnes temperatūra: no +5 °C līdz +30°C
Patēriņš: ~2 kg/l tukšuma
Uzglabāšana: 12 mēn. sausā un vēsā telpā, slēgtā oriģinālajā iepakojumā. Atvērtu iepakojumu izlietot nekavējoties.
Iepakojumi: 6 kg un 12 kg spainis

Pamatne:

Pamatnei ir jābūt tīrai un bez saķeri mazinošām vielām. Noņemt visas neizturīgas kārtas.

FIX 10-S enkurošanas efektivitātes paaugstināšanai pirms iestrādes pamatnē ir nepieciešams izveidot padziļinājumu bezdelīgas astes formā.

Iestrāde:

Ūdens teces apturēšanai ir nepieciešams ar roku iespiest tajā sausu vai tikko ar ūdeni samaisītu FIX 10-S. Ir jāstrādā gumijas cimdos.

Ja pirmajā darbā gājienā nav iespējams apturēt ūdens teci, procedūra ir jāatkārto tik reizes, kamēr tā tiek apturēta.

Šajā gadījumā uzreiz pēc FIX 10-S iestrādes virsma ir vairākkārtīgi jāpārklāj ar AQUAFIN-F.

Pēc tam virsma ir jāpārklāj ar attiecīgu sistēmas hidroizolācijas kārtu kopā ar visu konstrukciju.

Norādījumi:

- Veikt izmēģināmus
- Aizsargāt neapstrādājamās virsmas no FIX 10-S
- Ja ūdens teces veido lielu platību, ir vēlams pielietot sistēmu no AQUAFIN-F un AQUAFIN-1K
- Nepieļaut FIX 10-S kontaktu ar ģipsi.

Ievērot spēkā esošās drošības datu lapas prasības.

GISCODE: ZP1

Konsultācijas:

Rīga, Vidzeme, Zemgale, Latgale:

Aleksejs Rivlins: 27046070

Kurzeme: Andrejs Sisenis: 29278806