

UAB "SCHOMBURG BALTIC"

Latvijas birojs: Dārziema iela 60, Rīga, LV-1073
Tālr. +371 27046070, info@schomburg.lv
www.schomburg.com/lt/lv

**Tehnisko datu lapa****FIX 10-S****Ūdeni apturošs cements, ātri cietējošs**

Numurs	Svars	Mērv.	Iepakojums	Krāsa
201819001	6	kg	Spainis	Cementa pelēka
201819002	12	kg	Spainis	Cementa pelēka

Īpašības

- Ļoti ātri sacietē (cietēšanas sākums uzreiz pēc kontakta ar ūdeni).

Priekšrocības

- Nesatur hlorīdus
- Tūlītēja hidroizolācija

Pielietojums

- Tūlītēja hidroizolācija pret virsmas mitruma penetrāciju, ūdens sūcēm un noplūdēm
- Iekšdarbiem un ārdarbiem

Tehniskie dati:

Produkta komponenti:	1-komponenta sistēma
Bāze:	speciāls cements
Forma:	pulveris
Graudu izmērs:	< 0,5 mm
Sacietēšana:	uzreiz pēc ūdens pievienošanas
Darba/pamatnes temperatūra:	no +5 °C līdz +30°C
Izstrādes laiks:	~1 minūte
Patēriņš:	~2 kg/l tukšuma

Iestrāde**Darbarīki**

- Aizsargcimdi
- Špakelļāpstīņa

Pamatne**Prasības pamatnei**

- Cieta
- Spējīga uzņemt slodzi
- Tīra
- Bez adhēziju mazinošām vielām

Detāļas

FIX 10-S enkurojuma uzlabošanai ūdens sūces vieta ir jāatver bezdelīgas astes formā.

Pamatnes sagatavošana

Noņemt neizturīgas kārtas

Iestrāde

Iespiest sausu FIX 10-S ar roku. Pēc nepieciešamības atkārtot, ja ūdens sūce nav pietiekami hermētiska.

Uzglabāšana

12 mēn. sausā un vēsā vietā, slēgtā oriģinālā iepakojumā. Sargāt no tiešiem saules stariem.

Utilizācija

Produkta atlikumus utilizēt saskaņā ar kodu AVV 17 01 01.

Norādījumi

- Veikt izmēģinājumus
- Aizsargāt neapstrādājamās virsmas no FIX 10-S
- Nepieļaut FIX 10-S kontaktu ar apmetumu un nesajaukt to ar apmetumu.

Ievērot spēkā esošās drošības datu lapas prasības.