Ekspluatācijas īpašību deklarācija

saskaņā ar ES Regulu Nr. 305/2011, kā norādīts III pielikumā
ar grozījumiem, veiktiem ar komisijas deleģētās regulas ES Nr. 574/2014

produktam

THERMOPAL-FS33

201422-1

1. **Unikāls Izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:** **DIN EN 998-1:2010-12**
2. **Izmantojums:** sanācijas apmetums
3. **Ražotājs:** Schomburg GmbH & Co. KG
   Aquafinstrasse 2-8
   32760 Detmold
4. **Pilnvarotais pārstāvis:**

   UAB "SCHOMBURG Baltic", Veiverių gatve 139, 46389 Kaunas, Lietuva.
   Reģ. Nr.: 302600228, PVN Nr. LT100005975012
   Tālr. +370 69825309, +371 27046070

5. **Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma**: **Sistēma 4**
6. **Pilnvarotā testēšanas laboratorija:** netiek piemērots
7. **Harmonizētais standarts:** DIN EN 998-1:2010-12
8. **Deklarētās ekspluatācijas īpašības:**

Galvenās būtiskās īpašības	Raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma	Harmonizētā tehniskā specifikācija
Spiedes stiprība	CS II	Sistēma 4	DIN EN 998-1:2010-12
Kapilārā ūdens absorbcija 24 st. laikā	≥ 0,3 kg/m^2		
Ūdenscaurlaidība	≤ 5 mm		
Ūdens tvaika caurlaidības koeficients (μ)	≤ 15		
Adhēzijas stiprība pēc 28 dienām	≥ 0,08 N/mm^2		
Lūzuma modelis	B		
Siltumvadītspēja (vidējie lielumi $\lambda_{10,\ sauss}$) vidējo vērtību tabula (P = 50%) DIN EN 1745	< 0,67		
Ugunsreakcija	A1		
Ilgizturība (sala izturība)	Izturīgs, ja tiek pielietots saskaņā ar tehnisko datu lapas norādījumiem		

1. un 2. punktā norādītie produkta raksturlielumi atbilst 8. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo deklarāciju atbilstoši ES regulai Nr. 305/2011 ir atbildīgs vienīgi 3. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā un pēc ražotāja norīkojuma:

Stefan Flügge, produktu tehnologs
(vārds un amats)

Detmold, 08.05.2015

Ekspluatācijas īpašību deklarācija ir sagatavota elektroniski un ir derīga bez paraksta.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir tulkojums, oriģināls ir atrodams www.schomburg.com