

## Aanbevelingen voor het reinigen van tegelafwerkingen

Voegmiddelen	Verwijdering van cement- of epoxyharsfilms	Algemene reiniging
<b>Minerale voegmortels:</b> ASO-Voegenbont ASO-Flexvoeg ASO-Voegenbreed CRISTALLFUGE HF05-Brillantvoeg	<p>Wij adviseren tegeloppervlakken afwisselend te reinigen met een alkalisch en een zuur reinigingsmiddel.</p> <p>Maak de voegen eerst nat en breng vervolgens het reinigingsmiddel of de reinigungsoplossing (afhankelijk van de aanwijzingen van de fabrikant) aan. Houd de contacttijd van het reinigingsmiddel zo klein mogelijk.</p> <p>Spoel de tegelafwerking vervolgens af met ruim schoon water.</p>	<p>Gebruik voor de regelmatige verzorging en reiniging van de voegen een neutraal of licht alkalisch reinigingsmiddel in de voorgeschreven concentratie. Spoel het oppervlak na het reinigen af met schoon water. Volg bij het gebruik van zure reinigingsmiddelen de toepasselijke instructies op. Houd rekening met de specifieke eigenschappen van de tegelafwerking. Maak de voegen eerst nat en breng vervolgens het reinigingsmiddel in de door de fabrikant voorgeschreven concentratie aan. Houd de contacttijd van het reinigingsmiddel zo klein mogelijk. Spoel vervolgens af met ruim schoon water. <b>Zure reinigingsmiddelen kunnen de sterkte van het voegmiddel aantasten of het zelfs volledig vernielen bij verkeerd gebruik, zoals een te hoge dosering, te langdurig contact of onvoldoende bevochtiging van de voegen vooraf.</b></p>
<b>Voegmiddelen op basis van epoxyhars:</b> ASODUR-EK98 ASODUR-Design	<p>Door plaatselijke invloeden kan de epoxyhars een lichte waas op het tegeloppervlak achterlaten. Deze waas kan van de uitgeharde voeg of afwerking worden verwijderd met ASODUR-Cleanser of een andere geschikte reiniger voor epoxyhars (volg de aanwijzingen van de fabrikant). Om aantasting van het voegmiddel te voorkomen, mag de waas van de geëmulgeerde epoxyhars niet eerder dan na 16 uur worden verwijderd. Spoel de tegelafwerking vervolgens af met ruim schoon water.</p>	<p>Er kunnen alkalische, zure of neutrale reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor het reinigen van keramische tegels, worden gebruikt. Volg bij het gebruik van reinigingsmiddelen de aanwijzingen van de fabrikant.</p>

Houd rekening met de specifieke eigenschappen van de aangebrachte materialen. Volg de informatie in de meest recente technische informatiebladen van de gebruikte producten. Deze informatiebladen, alsmede testcertificaten en veiligheidsinformatiebladen, zijn op verzoek te verkrijgen via [www.schomburg.nl](http://www.schomburg.nl).